


4 Port USB 2.0 PCI Express Low Profile Schnittstellenkarte

Product ID: PEXUSB4DP



Die PEXUSB4DP ist eine 4-Port Low-Profile USB-Adapterkarte für Vielseitigkeit und Leistung. Die PCI Express USB-Karte stellt eine einfache Methode zur Systemerweiterung für zusätzliche Peripheriegeräte dar. Fügen Sie Ihrem System 3 externe USB 2.0-Steckplätze und 1 internen USB 2.0-Steckplatz hinzu und erhalten Sie dank USB 2.0 Hochgeschwindigkeitsdatenübertragungsraten bis zu 480 MBit/s. Dank der WHQL-zertifizierten Treiber erfolgt die Installation unkompliziert mit Plug and Play. Die Low Profile-USB-Karte wird mit einem Standard-Slotblech geliefert und lässt sich somit in nahezu jedem PC-Gehäuse installieren.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Verleihen Sie jedem PCIe-fähigen Desktop-/Workstation- oder Server-Computer zusätzliche USB 2.0 Anschlussmöglichkeiten.
- Erweitern Sie die USB 2.0-Möglichkeiten Ihres Computers mit 4 zusätzlichen Anschlüssen, damit Sie mehr Peripheriegeräte anschließen können.
- Fügen Sie einen internen USB-Port hinzu, zum Anschluss von internen USB-Geräten oder Frontblenden-USB-Hubs.
- Schließen Sie zusätzliche externe Festplatten, CD/DVD-Laufwerke, MP3-Player, Drucker, Scanner, Webcams, Spielecontroller, Digitalkameras usw. an Ihren Computer an.

Features

- 3 externe und 1 interner USB 2.0-Anschluss
- Entspricht den High-Speed USB 2.0-Spezifikationen mit Übertragungsraten von bis zu 480 Mbit/s.
- Abwärts kompatibel mit USB 1.0-/1.1-Geräten.
- Bis zu 500 mA pro Ausgang durch zusätzlichen Stromversorgungseingang.
- Plug and Play-fähig.
- Mit Standardprofil-Slotblech.

Hardware	Warranty	2 Years
	Bustyp	PCI Express
	Chipset-ID	VIA - VT6212
	Industrienormen	PCI Express One Lane 2,5 Gbit/s
	Kartentyp	Low Profile (SP-Slotblech mitgeliefert)
	Ports	4
	Schnittstelle	USB 2.0
Leistung	Typ und Rate	USB 2.0 - 480 Mbit/s
Steckverbinder	Externe Ports	3 - USB A (4-polig) Buchse
	Interne Ports	1 - SP4 (4-polig, Laufwerkstrom, klein) Stecker 1 - USB A (4-polig) Buchse
	Steckverbindertyp(en)	1 - PCI Express x1 Stecker
Software	Betriebssystemkompatibilität	Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016 Mac OS X® 10.6 to 10.10 Linux 3.5.x to 4.4.x <i>LTS versions only</i>
Spezielle Hinweise/Anforderungen	System- und Kabelanforderungen	PCI Express-fähiger Computer mit einem freien PCI Express x1-Steckplatz oder höher
Umwelt	Betriebstemperatur	-0°C to 75°C (32°F to 167°F)
	Feuchtigkeit	80% relative Luftfeuchtigkeit
	Lagertemperatur	-40°C to 125°C (-40°F to 257°F)
Physische Eigenschaften	Produktbreite	3.1 in [80 mm]
	Produktgewicht	1.6 oz [46 g]
	Produkthöhe	0.8 in [20 mm]
	Produktlänge	3.5 in [90 mm]
Verpackungsinformationen	Versandgewicht (Verpackung)	0.4 lb [0.2 kg]
Verpackungsinhalt	Im Paket enthalten	1 - PCI Express USB 2.0-Karte
		1 - Full-Profile-Slotblech
		1 - Treiber-CD
		1 - Anleitung

Product appearance and specifications are subject to change without notice.