UNIT
Sicher.



Red 600 // Red 800

Key Features

- **Schützt vor:** Datenverlust und Hardware-Schäden bei Stromausfall, Überspannungsschäden, Über- und Unterspannungen, TVSS
- **Einsatzgebiete:** Telefonanlagen, Switches, Router, Drucker und einfache PC's
- Line Interactive USV für die Versorgung von Netzwerkequipment und einfachen Arbeitsplätzen
- 650, 850, 1200 und 2200 VA (360, 480, 600 und 1200 Watt)
- Bauform: Tower
- 4 bzw. 6 Kaltgeräteanschlüsse (C13)
- Volllast: Bis zu 3,5 Minuten Überbrückungszeit
- Halblast: Bis zu 12 Minuten Überbrückungszeit
- Erzeugt eine modifizierte Sinuswelle
- Überspannungsschutz für Telefonanlage oder Netzverkabelung
- Optischer und akustischer Alarm
- Nahezu geräuschloser Betrieb





Red 600, 800 – UL600TB, UL800TB

www.unit.de

UNIT
Sicher.

		Red 600	Red 800
MODELLNUMMER		UL600TB-AU	UL800TB-AU
KAPAZITÄT		650 VA / 360 W	850 VA / 480 W
BAUFORM		Tower	
EINGANGSLEISTUNG	Spannungsbereich	170 V AC bis 280 V AC	
	Nennspannung	230 V AC	
	Nennfrequenz	50 Hz / 60 Hz	
AUSGANGSLEISTUNG	Spannung im Normalmodus	220 / 230 / 240 V AC	
	Spannung im Batteriemodus	+/- 10 %	
	Frequenz Normalmodus / Batteriemodus	50 Hz / 60Hz / +/- 1 Hz	
	Wellenform Normalmodus / Batteriemodus	modifizierte Sinuswelle / Stufenwelle	
UMSCHALTZEIT	Normal ↔ Batterie	2-6 Millisekunden (10 maximal)	
	Inverter ↔ Bypass	na	
	Inverter - ECO	na	
	ECO - Inverter	na	
BATTERIE	Anzahl	1	
	Batterietyp	12 V / 7 Ah	12 V / 9 Ah
	austauschbar / in Betrieb austauschbar	nein / nein	
	Überbrückungszeit in Minuten Volllast / Halblast	2 / 8	2 / 8
	Aufladezeit auf 90 %	max. 6 Stunden	
ANZEIGE		LED	
AKUSTISCHER ALARM		Ja	
SCHUTZARTEN		TVSS / Überlast / Kurzschluss / Über- und Unterspannung / Überladung	
KOMMUNIKATIONSSCHNITTSTELLEN		1 x USB	
ERWEITERUNGSBATTERIEMODUL		nein	
EINGÄNGE		1 x Kaltgerätekupplung C13, 1 x RJ-11	
AUSGÄNGE	RJ-11	1 x (nur Überspannungsschutz)	
	RJ-45	nein	
	Schutzkontakt	nein	
	Kaltgerät (C13)	4 x	
	C19	nein	
	Klemmleiste	nein	
MASSE	H x B x T in cm	14,3 x 10 x 27,8	
GEWICHT	Nettogewicht in kg	4,4	5,2
UMGEBUNG	Umgebungstemperatur	0 °C bis 40 °C möglich, 22 °C optimal	
	Lagertemperatur	-10 °C bis 65 °C möglich, 22 °C optimal	
	Luftfeuchtigkeit	0-85 % nicht kondensierend	
LAUTSTÄRKE		unter 40 dB	
GARANTIE		36 Monate	
ZUBEHÖR		Bedienungsanleitung (DE), Software, RJ-11 Kabel, Anschlusskabel	