

1818

Schließzylinder Zubehör

Profil-Halbzylinder. Für Schlüsselschalter. Für Schlüsseltaster. Für Jalousie-Schlüsselschalter und Jalousie-Schlüsseltaster, mit 5-Stiftzuhaltungen nach DIN 18252, mit 3 Schlüssel, mit ungleichen Schließungen.

Technische Merkmale

Architektur

Technische Ausführung	mit ungleichen Schließungen

Kontrollen und Indikatoren

Schlüsselschalter / -taster	zu Wechselschalter/-taster für Schließzylinder

Abmessungen

Länge	40 mm

Ausstattung

Mit 5 Stiftzuhaltungen	nach DIN 18252

- mit ungleichen Schließungen

Bedienung

Jalousie-Schlüsselschalter / -taster	zu Jalousie-Schalter/-taster für Schließzylinder

Sicherheit

- mit 3 Schlüsseln

Kennzeichnung

Gewerk / Anwendung	Sicherheitstechnik, Jalousiesteuerung, Lichtsteuerung, Feuchtrauminstallation Aufputz
Haupt-Designlinie	Zubehör
Sekundär Designlinie(n)	wg Up IP44, Modul 2, Druckguss IP44, Berker K.1, Berker K.5, Twinpoint, Berker B.3, Modul-Einsätze, Berker Arsys, Berker B.7, Berker S.1, Berker B.1, ISO-Panzer IP44

Hinweis

- Bei entsprechender Bolzenstellung ist bei Schlüsselschaltern der Schlüssel in EIN-Stellung abziehbar.