



Modell: 4U-4708

Art.: 88887384

Das **IPC 4U-4708** ist ein Service-freundliches Storagegehäuse mit 8 Hot-Swap Wechselrahmen.

Die in der Front verbauten vier 80 mm Lüfter lassen sich bequem durch Öffnen der Frontklappe auswechseln. Die Lüfter werden zentral über einen Molex-Anschluss mit Strom versorgt.

Die verbaute Backplane hat zwei SFF 8643 Anschlüsse zum Anschluss an einen Controller.

Merkmale	Serienmäßig vier 80mm Lüfter 8 Hot-Swap Wechselrahmen	
Backplane	Anzahl Backplanes	1
	Anzahl Festplatten	8
	Geschwindigkeit	12Gb/s
	Anschluss Festplatten	8x SATA
	Anschluss Controller	2x SFF 8643
	Anschluss Strom	2x Molex
Größe	Mainboard	ITX, Micro-ATX, ATX, E-ATX, SSI CEB, SSI EEB max. 330 x 305 mm
	Gehäuse	481 x 515 x 175 mm (BxTxH)
HDD/ ODD Einbauplätze	5,25" extern	-
	3,5" extern	-
	2,5" od. 3,5" extern	8 (Hot-Swap-Wechselrahmen)
	3,5" intern	-
	2,5" intern	1 (schraublos)
	3,5" od. 2,5" intern	-
Anschlüsse	USB A 3.0	-
	USB A 2.0	2
	USB Type C	-
	Kopfhörer	-
	Mikrofon	-
	Card Reader	-
Eingebaute Lüfter	200mm	-
	140mm	-
	120mm	-
	80mm	4

Einbaumöglichkeiten	Netzteil	ATX oder Mini-Redundant PS/2
	PCIe	7 (Full profile)
	CPU Kühler	max. 150mm
	Grafikkarte	max. 265mm
	Lüfter	2x 80mm (Rückseite)
	Extern	-

Lieferumfang	Gehäuse Netzteilhalterung für ATX-Netzteil (vormontiert) Netzteilhalterung für PS/2 Netzteil Schraubensortiment
---------------------	--

Gewährleistung	24 Monate
-----------------------	-----------

Logistische Daten	Netto-Gewicht	9,645 kg
	Brutto-Gewicht	11,720 kg
	Artikelnummer	88887384
	GTIN	4260455648356
	Verpackungseinheiten	1 Stück 15 Stück (Palette)