



30723502



IP55

Ausschalter 2-polig mit Aufdruck "0" und "I" AP Berker W.1, polarweiß matt

Ausschalter 2-polig mit Aufdruck - 0 - und - I - AP, IP55, mit mechanischer Kodierung der Wippenaufnahme, die nur ein lagerichtiges Aufstecken der Wippe auf den Einsatz ermöglicht, mit N-Klemme, mit Steckklemmen, mit einer Einführung für 2 Leitungen und einer Einführung für Leitung oder Rohr, vollflächige Dichtung unter dem Gehäuseboden zur Abdichtung der Gehäuserückseite, gut zugängliche, trichterförmige Montagelöcher in den Gehäusen, eine Wago 2-Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung beiliegend, zwei Einrastplätze für Wago 2-Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden, viel Platz zur Verdrahtung unter den Sockeln der Einsätze (Hohlboden), einfache Montage des Einsatzes im Gehäuse durch Einrasten, sichere Fixierung des Rahmens am Gehäuse über Bajonett-Schnellverschluss, Gehäuseschrauben aus Edelstahl Rostfrei. Aufputz-Installation. Material: Kunststoff, Thermoplast, schlagfest.

Technische Merkmale

Architektur

Bedienungsart	einteilige Wippe
---------------	------------------

Ausführung

- viel Platz zur Verdrahtung unter den Sockeln der Einsätze
- 2 x 1-polig Aus

Konnektivität

- mit mechanischer Kodierung der Wippenaufnahme, die nur ein lagerichtiges Aufstecken der Wippe auf den Einsatz ermöglicht

Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung	250 V
Nennspannung	250 V AC

Strom

Schaltstrom	10 AX
-------------	-------

Werkstoff

RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
Designlinienfarbe	polarweiß
Farbe	weiß
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	matt

Abmessungen

Tiefe	61,5 mm
Höhe	76 mm
Breite	76 mm

Montage

- für Schraubbefestigung

Anschluss

Anschlussart	Steckanschluss
--------------	----------------

- mit Wago 2-Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung
- mit 2 Einrastplätzen für Wago 2-Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden
- mit N-Klemme
- mit Steckklemmen

Kabel

- mit einer Einführung für 2 Leitungen und einer Einführung für Leitung oder Rohr

Ausstattung

- mit vollflächiger Dichtung an der Gehäuserückseite für rückseitige Leitungseinführung und Putzausgleich

Sicherheit

Schutzart	IP55
-----------	------

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	-40 ... 30 °C
--------------------	---------------

Lager-/Transporttemperatur	-50 ... 50 °C
----------------------------	---------------

Kennzeichnung

Gewerk / Anwendung	Feuchtrauminstallation Aufputz
--------------------	--------------------------------

Haupt-Designlinie	Berker W.1
-------------------	------------

Hinweis

- Stifte des Schnellverschlusses aus ZAMAK.