# MAXXCRAFT-Schlosserhammer· gemäß DIN 1041

3666.010

## Produktbeschreibung

Patentierte Gummiverbindung zwischen Kopf und Stiel sorgt für spürbare Rückschlag- sowie Geräuschdämpfung und somit für volle Schlagkraftübertragung auf das Werkstück, ermüdungsfreies und gelenkschonendes Arbeiten durch geringere Vibration beim Aufschlag, Stielschutzhülse mit Gummiummantelung zum Abfangen von Fehlschlägen.

### Anwendungsgebiete

Fügen von Werkstücken, Richtarbeiten, Blechbearbeitung, Möbelbau, Fenster-/Türenbau, Schreinerei, Zimmerei, Parkett-/Laminatverlegung, Montage-/Reparaturarbeiten im Kfz-/Nfz-Bereich, Wartung / Reparatur / Instandhaltung

### Werkstoff

**Hammerkopf**
- hochwertiger Spezialstahl, gesenkgeschmiedet

**Stiel**
- Hickory

## Bestellinformationen

| Bezeichnung | Abmessungen [mm] | | [g] | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| **MAXXCRAFT 1000** | 135 | 360 | 1000 | 3666.010 |

## Anwendungsbeispiel