Datenblatt | Artikelnummer: 793-4660

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 510, 520 … 600 (je 10x); dehnbar 4 - 4,2 mm; Aufdruck senkrecht; aufrastbar; weiß

https://www.wago.com/793-4660



Farbe: weiß

Abbildung ähnlich

Technische Daten	
Geeignet	für Dekadenbeschriftung, mit rotem Aufdruck
Markierverfahren	Thermotransfer
Aufdruck	510, 520 … 600
Aufdruck Anzahl	10
Aufdruckausrichtung	Aufdruck senkrecht
Farbe des Aufdrucks	rot
Aufdrucktyp	Ziffern
Aufteilung des Aufdrucks	gleichlautende Ziffern je Streifen
Lieferform	Matte
Aufbau der Lieferform	10 Streifen à 10 Schilder/Karte
Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94	V2

Geometrische Daten	
Beschriftungsschild-/Streifenbreite	4 … 4,2 mm
Beschriftungsschildbreite	4 mm

Mechanische Daten	
Wischfestigkeit	EN 60998-1:2004

Werkstoffdaten

Farbe	weiß
UV-Beständigkeit	EN 60068-2-5:2010 Procedure B
Halogenfrei	Ja
Gewicht	7,2 g
Brandlast	0,214 MJ

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Lagerung)	-40 … +60 °C
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-60 … +105 °C
Relative Feuchte	20 … 95 %

Kaufmännische Daten

Produktgruppe	2 (Zubehör)
VPE (UVPE)	50 (5) St.
Verpackungsart	Karton
Ursprungsland	DE
GTIN	4045454815356
Zolltarifnummer	49119900000

Produktklassifikation

UNSPSC	55121731
eCl@ss 10.0	27-14-11-37
eCl@ss 9.0	27-14-11-37
ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 793-4660

Handhabungshinweise

Anwendung



Lösen eines Streifens aus der WMB-Beschriftungskarte

Strecken eines WMB-Beschriftungsstreifens

Trennen eines Einzelschildchens vom WMB-Beschriftungsstreifen, für größere Klemmenbreiten



Einrasten eines WMB-Beschriftungsstreifens in die Beschriftungsaufnahme

Beschriften

Einrasten eines WMB-Beschriftungsstreifens in die Beschriftungsaufnahme des Doppelschildträgers

Einrasten eines WMB-Beschriftungsstreifens in die Beschriftungsaufnahme