



Listenpreis: 684.25 €

inkl. 19% Mwst.

Features:

EUROLITE LED Silent Par 6 QCL Floor ws

LED-Floorspot mit RGB/WW-Farbmischung

- 14350 Lux auf 1 m
- 6 leistungsstarke LEDs 8 W 4in1 QCL RGB/WW (homogene Farbmischung)
- Farbmischung stufenlos; Farbwechsel einstellbar; Farbüberblendung einstellbar; Dimmer elektronisch; Dimmergeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar
- Stroboskop-Effekt
- Direkte Farbwahl für 25 Farben
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; QuickDMX über USB (optional); Master/Slave Funktion; Musiksteuerung über Mikrofon
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 16°
- Mit Montagebügel; mit Doppelbügel
- 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- Bereits vorprogrammiert bei Light' J; Light Captain
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Hochzeit/Gala/Events; Messe- und Ladenbau; Bühne; Theater; Restaurants, Bars und Hotels; Mobile DJ's / Alleinunterhalter
- Geräuschloser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; liegend; auf Stativ

Lieferumfang

- 1 x Scheinwerfer, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x XLR Kabel

Logistic

EAN / GTIN: 4026397716481

Gewicht: 10,05 kg

Länge: 0.00 m

Breite: 0.00 m

Höhe: 0.00 m

EUROLITE SB-4 Soft-Bag L

Schwarzes Soft-Bag für bis zu 4 Geräte, 320 x 320 x 200 mm

- Praktische Transporttasche bietet ausreichend Platz für diverse Lichteffekte und Zubehör
 - Mit Trennwänden
 - Mit 2 Außentaschen
 - Mit 4 Gerätefächern
 - Hochwertige Verarbeitung mit Nylon , schwarz, wasserabweisend
 - Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
Deckel mit Schaumstoffpolsterung
 - 2 Trageschlaufen
- Lieferumfang**
- 1 x Tasche

Technische Daten:

Gewicht:	9,12 kg
----------	---------

EUROLITE LED Silent Par 6 QCL Floor ws

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	45 W
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Stromausgang:	P-Con (grau), Einbauversion
LED-Typ:	6 x 8 W 4in1 QCL RGB/WW (homogene Farbmischung)
Blitzrate:	0 - 20 Hz
DMX-Kanäle:	6; 11
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; QuickDMX über USB (optional); Master/Slave Funktion; Musiksteuerung über Mikrofon
Vorprogrammiert bei:	Light´J; Light Captain
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	16°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	16°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	29°
Gehäusefarbe:	Weiß
Aufnahmesystem:	Montagebügel Doppelbügel Doppelbügel
Displaytyp:	4 stelliges 7-Segment-LED Display
Maße:	Länge: 14,5 cm Breite: 18,0 cm Höhe: 20,5 cm
Gewicht:	2,15 kg

Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

EUROLITE SB-4 Soft-Bag L

Maximale Last:	25 kg
Trageschlaufe:	2 Stück
Material:	Nylon
Farbe:	Schwarz, wasserabweisend
Fachmaße:	15 cm x 15 cm x 20 cm
Innenmaße:	31 cm x 34 cm x 20 cm
Maße:	Breite: 32 cm Tiefe: 41 cm Höhe: 20 cm
Gewicht:	520 g