

Steckdosen

FI-SCHUKOMAT SCHUKO® Steckdosen-Einsatz
mit Fehlerstrom-Schutzschalter



Mit erhöhtem Berührungsschutz.
2-polig abgeschaltet (P,N)
Ohne PE-Überwachung.
Mit Verbindungsleiter und Schutz nachgeschalteter Steckdosen.
Bemessungsfehlerstrom 30 mA.
Mit Spreizbefestigung
Netzfrequenz: 45...60 Hz

Nennspannung: 230 V~,
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20, Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 40 °C,
Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert., Schutzmaßnahme nach VDE 0100,
kann z. B. mit dem Prüfgerät Profitest 0100S nachgewiesen bzw. überprüft werden., SCHUKO® Steckdose mit
erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".
Preisgruppe: 14
Preis: 156,00 EUR zzgl. MwSt.

Bestellnummer: 2CKA003116A0660
Artikelnummer: 3120 EUCB-214
EA-Nummer: 4011395189610