

Kompakte Solaranlage 600 W



ENERGY4YOU

bestehend aus 2x Solarpanel á 325 Wp*,
Wechselrichter, Anschlusskabel,
Montagematerial

Die SCHWAIGER Mini-Solaranlage, die mit einem Schuko-Stecker an das Stromnetz von Haus oder Wohnung angeschlossen wird.

Mit der kompakten Solaranlage hat jeder, der über einen Balkon oder eine Terrasse verfügt, die Möglichkeit, aktiv und verantwortungsvoll am Prozess einer nachhaltigen Stromerzeugung teilzunehmen und seinen ganz persönlichen Beitrag zur Energiewende zu leisten.

SCHWAIGER Solaranlage kaufen, aufbauen, Stecker in die Steckdose, fertig!

So einfach geht der eigene grüne Strom.

Features

- WiFi und APP-Steuerung des Balkonkraftwerks
- Anzeige von täglich und total erzeugter Strommenge in kWh
- Aktueller DC-Input und AC-Output
- Anzeige der Wechselrichter-Temperatur
- Online ein-/ausschaltbar
- 30 Jahre Garantie auf lineare Leistungsabgabe
- Lieferumfang:
2x Solar Panel á 325 Wp*
1x Inverter für 600 W / WiFi steuerbar
1x Schuko Anschlusskabel 5 m


Montagematerial:

zur Anbringung im 30° Winkel am Balkon,
zur Standmontage z.B. im Garten
zur vertikalen Montage an der Fassade

* STC (Standard Test Conditions)

Artikelnummer: **SOKW0600**
EAN: **4004005040562**





Technische Daten

Modell	SOKW0600
PV-Module	2x Monokristallines PV Modul (285-325 W)
Typ	Monocrystalline Perc 166 x 83 mm
Menge Zellen	2x 108 (6x18)
Abmessung	2x 1590 x 1038 x 35 mm
Front	3,2 mm gehärtetes Glas mit Antireflex Beschichtung
Rahmen	Aluminium
IP Schutzklasse / Einsatzort	IP68 / Außenbereich
Effizienz	Hoher Modulwirkungsgrad durch innovatives Halfcut Zellen-Design und Multi-Busbar (MBB) Zelltechnologie
Farbe	Silber, blau
Gewicht	17,5 kg (pro PV Panel)
Anschlusskabel	5 m
Inverter	
Betriebstemperaturbereich	-20° C bis +50° C
Größe (L x B x H)	283 mm x 200 mm x 41 mm
Nettogewicht	1,46 kg
IP-Schutzklasse / Einsatzort	IP65 / Außenbereich
Wärmeabfuhrmodus	Selbstkühlung
WiFi Info	2.4 Ghz / 802.11 b/g/n
Stromübertragungsmodus	Rückwärts-Übertragung, Ladepriorität
System Infos abrufbar	Smartphone App



Komfortable Bedienung über App

Systemversion: Android 5.0, IOS 9 und höher



Eingangsparameter	@ 120 V	
Maximale Eingangsleistung	2x 375 Watt	
Ausgangsspannungsmodus	120/230 V Automatische Wechsel	
PV-Leerlaufspannung	30-60 V DC	
Betriebsspannungsbereich	22-60 V	
Anlaufspannung	22-60 V	
Kurzschlussstrom	2x 15.0 A	
Maximaler Betriebsstrom	2x 12.0 A	
Ausgangsparameter	@ 120 V	@ 230 V
Ausgangsspitzenleistung	600 Watt	600 Watt
Ausgangsstrom	5.0 A	2.6 A
AC-Spannungsbereich	80-160 V	180-280 V
AC-Frequenzbereich	48~51 / 58~61 Hz	48~51 / 58~61 Hz
Leistungsfaktor	>95 %	>95%
Statischer MPPT-Wirkungsgrad	99,5 %	
Maximaler Wirkungsgrad	95 %	
Strom in der Nacht	<0.5 W	
Stromüberschwingungen	<5 %	