

TRINITY ADVANCED SL 1



SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL	
RAHMENGRÖSSEN	XS, S, M, L
FARBE(N)	Carbon/Matte Carbon
RAHMEN	Advanced SL Carbon, 12x142, 30mm Reifenfreiheit
GABEL	Advanced SL Vollcarbon Gabel, OD1 Gabelschaft, 12x100
COCKPIT	
LENKER	AeroDrive Base Bar mit integriertem Vorbau
VORBAU	AeroDrive Base Bar mit integriertem Vorbau
SATTELSTÜTZE	Trinity Carbon
SATTEL	Contact SL TRI
ARMAUFLAGEN	Sync Armschalen
EXTENSIONS	10°/15° Extension Wedges
SCHALTUNG, ANTRIEB	
SCHALTHEBEL	Sram Force AXS D2 Blips Clics
UMWERFER	SRAM Force AXS E1
SCHALTWERK	SRAM Force AXS E1
BREMSEN	Sram Force eTap AXS HRD
BREMSHEBEL	Sram S-900 Aero
KASSETTE	Sram XG-1270, 10-33
KETTE	CN-FRC-E1
KURBELSATZ	Sram Force E1 Quarq Powermeter, 48/35
INNENLAGER	Sram DUB Pressfit

LAUFRÄDER	
FELGEN	GIANT SLR 1 Carbon, Tubeless Ready, 50 mm
NABEN (V/H)	GIANT SLR 1 Carbon
SPEICHEN	GIANT SLR 1 Carbon
REIFEN	CADEX Aero, 700x25c, Tubeless Ready
ZUBEHÖR (TEILW. VERBAUT)	TT Storage, Hydration Kit, Computer Befestigung, Tubeless Kit (Dichtmittel, Ventile, Reifenheber, Ventilkernwerkzeug, Bedienungsanleitung)
GRENZEN	
MAX. REIFENBREITE	30mm

UVP: 9.499,00 €

GEOMETRIEDATEN

RAHMEN & GABEL	XS	S	M
Sitzrohrlänge (mm)	477	508	538
Sitzwinkel	77,0°	77,0°	77,0°
Oberrohrlänge (mm)	510	530	554
Steuerrohrlänge (mm)	85	105	125
Lenkwinkel	72,0°	73,0°	73,0°
Gabelvorbiegung (mm)	40	40	40
Gabelnachlauf (mm)	69	63	63
Radstand (mm)	974	988	1013
Kettenstrebenlänge (mm)	405	405	405
Tretlagerabsenkung (mm)	70	70	70
Stack (mm)	490	513	532
Reach (mm)	397	412	432
Überstands-/Durchstiegshöhe (mm)	758	786	814
Lenkerbreite (mm)	400	400	400
Kurbelarmlänge (mm)	160	165	170
Raddurchmesser	700C	700C	700C
Arm Pad Stack	(TRI) 629-709 (TT) 582-662 (TRI) 653-733 (TT) 605-685 (TRI) 672-752 (TT)		
Arm Pad Reach	(TRI) 323-398 (TT) 339-414 (TRI) 340-415 (TT) 355-430 (TRI) 360-435 (TT)		
Pad-Reichweite Min (mm)	323	338	358
Pad-Reichweite max (mm)	398	413	433

Spezifikations-, Preis- und Farbänderungen vorbehalten.