

# PRODUKTDATENBLATT

## SMART+ WIFI CURVE DG

SMART+ CURVE MULTICOLOR | Leuchten mit WiFi-Technologie



### ANWENDUNGSGEBIETE

- Allgemeinbeleuchtung
- Gärten
- Terrassen, Balkone

### PRODUKTVORTEILE

- Einfache und schnelle Installation
- Farbenreiche Gartenbeleuchtung mit smarten Steuerungsmöglichkeiten
- Vereint die Funktionalität von Allgemeinbeleuchtung und Stimmungsbeleuchtung

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Steuerbar über LEDVANCE SMART+ WiFi App (mit mindestens Android 4.4 oder iOS 9.0)
- Steuerung über Google Assistant oder Amazon Alexa möglich
- RGB-Farbsteuerung, ca. 16 Mio. Farbmöglichkeiten einstellbar
- Dimmbar
- Farbtemperatur: 3.000 K (Warm White)
- Netzwerkprotokoll: WiFi
- Schutzart: IP44



## TECHNISCHE DATEN

### Elektrische Daten

|              |              |
|--------------|--------------|
| Nennleistung | 9,00 W       |
| Nennspannung | 220...240 V  |
| Nennstrom    | 0,0429 A     |
| Netzfrequenz | 50/60 Hz     |
| Betriebsart  | Netzspannung |


### Photometrische Daten

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Farbtemperatur           | 3000 K  |
| Farbwiedergabeindex Ra   | ≥80     |
| Lichtfarbe (Bezeichnung) | RGBW    |
| Lichtausbeute            | 58 lm/W |
| Lichtstrom               | 520 lm  |

### Lichttechnische Daten

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Ausstrahlungswinkel | 260 ° |
|---------------------|-------|

### Abmessungen & Gewicht



|                |          |
|----------------|----------|
| Produktgewicht | 950,00 g |
| Länge          | 93,0 mm  |
| Breite         | 100,0 mm |
| Höhe           | 248,0 mm |

### Farben & Materialien

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Produktfarbe       | Dunkelgrau        |
| Gehäusematerial    | Aluminium         |
| Material Abdeckung | Polycarbonat (PC) |
| Gehäusefarbe       | Dunkelgrau        |

## Temperaturen &amp; Betriebsbedingungen

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Umgebungstemperaturbereich | -20...+40 °C |
|----------------------------|--------------|

## Lebensdauer

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Anzahl der Schaltzyklen | 12500 |
|-------------------------|-------|

## Zusätzliche Produktdaten

|                       |                                                                                                                                                                              |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anmerkung zum Produkt | Zurücksetzen auf Werkseinstellungen durch Einschalten des Produktes für drei Sekunden, Ausschalten für ebenfalls drei Sekunden und fünfmaliger Wiederholung dieses Vorgangs. |
| Montageort            | Wand                                                                                                                                                                         |
| Montageart            | Anbau                                                                                                                                                                        |

## Einsatzmöglichkeiten

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Dimmbar                           | Ja                                  |
| Anschlussart                      | Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE) |
| Kompatible Smart-Home-Technologie | Google Assistant / Amazon Alexa     |

## Zertifikate &amp; Standards

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Normen       | CE/EAC/REACH/RoHS |
| Schutzklasse | I                 |
| Schutzart    | IP44              |

## TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Inklusive Montageschrauben und Dübel
- Steuerung über App oder Sprachsteuerung erfordert kompatibles Smart-Home-System
- Für die Steuerung über LEDVANCE SMART + WiFi App ist ein Smartphone oder Tablet erforderlich

## VERPACKUNGSGEOMETRIEN

| Produkt-Code  | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Gewicht brutto | Volumen               |
|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------|----------------|-----------------------|
| 4058075478336 | Faltschachtel<br>1                     | 112 mm x 112 mm x 264 mm            | 1023,00 g      | 3.31 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075478343 | Versandschachtel<br>4                  | 278 mm x 238 mm x 249 mm            | 4463,00 g      | 16.47 dm <sup>3</sup> |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

## HAFTUNGS-AUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.