

# ABUS WLAN Akku Cam mit Basisstation

Art.-Nr. PPIC90000

Seite 1 von 4



- Wetterfeste Akku-Überwachungskamera mit intelligenter PIR Bewegungsaufzeichnung, App-Benachrichtigung und WLAN Basis-Station
- 100% kabellos und damit frei wählbarer Montageort der Kamera im Innen- und Außenbereich; Design ist optimiert für optimale Blickwinkel
- Langzeit-Akku mit bis zu 13 Monaten Laufzeit und 4h Fast-Charge-Modus, min. Stromverbrauch dank intelligenter, hardware-PIR-gesteuerter Aktivierung und Aufzeichnung
- Full HD 1080p/2MP für detailreiche Bilder, 120° Weitwinkel für optimale Übersicht im Außenbereich, Farbbilder bei Nacht, absolut klar dank Weißlicht LED und High Performance Chipset
- Sofortige Aktivierung aus dem akkuschonenden Stand-By Betrieb bei Bewegungsalarm und Sofort-Nachricht auf die App
- Der Betrieb ist flexibel lokal oder via Internet möglich, bietet die lokale Datenspeicherung in der Basisstation und bietet alle Funktionen komplett ohne Cloud-Abo
- Kamera und Basisstation sind im Set bereits verbunden. Die Basisstation kann an jeder Steckdose mit optimalen WLAN-Empfang im Haus angebracht werden und so wird die Reichweite optimiert.
- Flexibler Wandhalter mit Sabotageschutz und gleichzeitig einfacher Montage optimiert auf den schnellen Wechsel zum Laden des Akkus

Keine Steckdose in der Nähe? Die ABUS Akku Cam ist die wetterfeste, 100% kabellose WLAN-Überwachungskamera für dein Zuhause und Einsatzorte ohne Steckdose – 2 MPx, Gegensprechfunktion und Push-Nachrichten inklusive. Einfach und per App Das erste Live-Bild auf die kostenfreie App2Cam Plus erhältst du innerhalb von wenigen Minuten und ganz ohne die Kamera zu registrieren. Die Akku Cam ist dank innovativem Halterkonzept schnell montiert und fest mit dem Halter verbunden. Long-life Akku Dank Stand-by-Modus und intelligenter Bewegungserkennung sind bis zu 13 Monate Laufzeit möglich. Geht der Akku zur Neige, erhältst du eine Nachricht auf die App. Nach nur 4 Stunden ist er wieder voll geladen. Flexibler Einsatzort Die zugehörige Basisstation erweitert den Einsatzradius der Kamera enorm. Verbinde die Station einfach dauerhaft via USB-Adapter mit einer Steckdose im Gebäude und per WLAN mit dem Router. Die App2Cam Plus zeigt dir Live-Bilder und Aufzeichnungen von bis zu 8 Basisstationen à 2 Kameras. Auch via Internet, wenn du unterwegs oder im Urlaub bist. Für Außen und bei Dunkelheit Mit Full HD, Weißlicht-LED und Low-Light-Funktion bekommst du am Tag und sogar in der

# ABUS WLAN Akku Cam mit Basisstation

Art.-Nr. PPIC90000

Seite 2 von 4

---

Nacht klare und detailreiche Farbbilder. Das horizontale Gerätedesign, ideal für die deckennahe Montage, und der 120° Blickwinkel sichern dir einen optimalen Überblick. Dank zertifizierter Schutzklasse (IP65) gilt: wetterfest bei Regen, Schnee und Sonneneinstrahlung. Sicher übertragen und lokal speichern Die Sicherheitskamera überträgt die Daten, ohne Umwege über Internet oder eine Cloud, verschlüsselt und direkt zur Basisstation. Die im Gebäude geschützte Basisstation speichert die Daten unmittelbar und kostenfrei auf die lokale microSD-Karte.

# ABUS WLAN Akku Cam mit Basisstation

Art.-Nr. PPIC90000

Seite 3 von 4

## ABUS WLAN Basisstation für Akku Cam

|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Audio Kompression       | PCM                                 |
| Audio Bitrate           | 128kbps                             |
| Farbe                   | Schwarz / Weiß                      |
| Kompatibel zu Secvest   | Nein                                |
| Kompatibel zu wAppLoxx  | Nein                                |
| Kompatibel zu Smartvest | Ja                                  |
| Min. Luftfeuchtigkeit   | 10%                                 |
| Basis Ereignis          | PIR-Bewegungserkennung /<br>Manuell |
| Abmessungen             | 54 x 101 x 15 mm                    |
| Anzahl Benutzer         | 3                                   |
| Anzahl Kanäle           | 2                                   |
| Audioausgang            | eingebauter Lautsprecher            |
| Audioeingang            | eingebautes Mikrofon                |
| Auflösungsmodi          | VGA / 720p / 1080p                  |
| Aufnahmemodi            | max. 1080p                          |
| Bildrate                | 15                                  |
| Bruttogewicht           | 0,046 kg                            |

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Frequenzbereich         | 2,4 GHz                        |
| Gehäusematerial         | Kunststoff                     |
| Lautsprecher            | 85dB @ 10cm                    |
| Leistungsaufnahme       | 180 mA                         |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C                          |
| Max. Luftfeuchtigkeit   | 90 %                           |
| Min. Betriebstemperatur | -10 °C                         |
| Netzwerkanschluss WLAN  | 802.11 b/g/n (2,4 GHz)         |
| Spannungsversorgung DC  | 5 V                            |
| Speichermedium          | microSD-Karte bis zu 128<br>GB |
| Verschlüsselung         | AES                            |
| Videoausgang            | VGA / 720p / 1080p             |
| Videokanäle Gesamt      | 2                              |
| Videokomprimierung      | H.264                          |

# ABUS WLAN Akku Cam mit Basisstation

Art.-Nr. PPIC90000

Seite 4 von 4

## ABUS WLAN Akku Cam

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Farbtemperatur                    | 3000 K                              |
| Audio Kompression                 | g711                                |
| Audio Bitrate                     | 64kbps                              |
| Farbe                             | Schwarz / Weiß                      |
| Akku                              | Ja                                  |
| Technologie                       | IP                                  |
| Kompatibel zu Secvest             | Nein                                |
| Kompatibel zu wAppLoxx            | Nein                                |
| Kompatibel zu Smartvest           | Ja                                  |
| Blickwinkel vertikal              | 75 °                                |
| Min. Luftfeuchtigkeit             | 10%                                 |
| Helligkeit WeißlichtLED           | 28 lm                               |
| Abmessungen                       | 103 x 51 x 54 mm                    |
| Akku-Laufzeit                     | bis zu 13 Monate                    |
| Akkutyp                           | 2 x 18650 Li-Ion Akku               |
| Alarmierung                       | Push-Benachrichtigung               |
| Anzahl Benutzer                   | 3                                   |
| Audioausgang                      | Lautsprecher                        |
| Audioeingang                      | Mikrofon                            |
| Auflösungsmodi                    | VGA / 720p / 1080p                  |
| Aufnahmemodi                      | PIR-Bewegungserkennung /<br>Manuell |
| Bildaufnehmer                     | Sony IMX307                         |
| Brennweite                        | 2,9 mm                              |
| Bruttogewicht                     | 0,277 kg                            |
| DSP                               | Ingenic T30                         |
| Frequenzbereich                   | 2,4 GHz                             |
| Gehäusematerial                   | Kunststoff                          |
| Gleichzeitiger<br>Netzwerkzugriff | 3                                   |

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Blickwinkel horizontal        | 115 °                                   |
| Max. Auflösung @ Bildrate     | Full HD (1080p) @ 15fps                 |
| Max. Betriebstemperatur       | 50 °C                                   |
| Max. Luftfeuchtigkeit         | 90 %                                    |
| Mikrofon                      | Ja                                      |
| Min. Betriebstemperatur       | -20 °C                                  |
| Mindestbeleuchtung<br>(Farbe) | 1 lx                                    |
| Netzwerk-Protokolle           | 802.11 b/g/n                            |
| Netzwerkanschluss WLAN        | Wi-Fi (2,4GHz)                          |
| Objektivfassung               | 5G                                      |
| PIR-Blickwinkel               | 112 °                                   |
| PIR-Reichweite                | 8 m                                     |
| Schutzart IP                  | 65                                      |
| Software                      | App: ABUS App2Cam Plus<br>(Android/iOS) |
| Spannungsversorgung DC        | 5 V                                     |
| Speichermedium                | microSD-Karte (bis zu<br>128GB)         |
| Steckertyp                    | Micro-USB                               |
| Tag-/Nachtumschaltung         | Auto                                    |
| Verschlüsselung               | WPA2                                    |
| Videokomprimierung            | H.264                                   |
| Weißabgleich                  | AWB                                     |
| Weißlicht LEDs                | 1 St.                                   |