




Anschlussdosen-Einsatz UAE Cat 6a RJ45 8(8)-Stecker Ausführung: geneigt 2-fach silber



Allgemeine Informationen

Typ:	0218/12-101
Bestellnummer:	2CKA000230A0411
EAN:	4011395163870
EUR Listenpreis / ST:	45,45 € (zzgl. MwSt.)
Preisgruppe:	01

Mit Schrägauslass und LSA-Schneidklemmen.

RJ-45-Anschlüsse für Netzwerke nach Cat. 6A, Class EA (10 Gbit/s / 500 MHz).

Entspricht Cat. 6A, Class EA gem. ISO/IEC 11801:2011-06.

Anschlusskennzeichnung A und B gemäß TIA/EIA-568-B.2.

Bauart nach EN 60 603-7-51:2011-01.

Abschirmung nach DIN EN 55022, Klasse B. Bis 500 MHz auf allen Aderpaaren.

Geeignet für 10-Gigabit Ethernet.

Geeignet für PoE+ gemäß IEEE 802.3at, ≥ 1000 Steckzyklen.

Flexible Kabelzuführung ohne Knicke von allen Seiten.

Gehäuse-Erdung mittels 6,3 mm-Flachsteckverbinder rückseitig möglich.

Re-embedded getestet.

Geeignet für Mix-and-Match-Einsatz.

Geeignet für RJ11, RJ12 und RJ45 Stecker.

Für Datenkabel mit einem Durchmesser von 6-10 mm.

Für Montage in Kabelkanälen, UP-Gerätedosen und Unterflursystemen.

Für Adern von AWG 24-22.

Ohne Spreize.
Einbautiefe 31 mm.
Passend zu Zentralscheibe 1803-02-xxx.

 MEPcontent [Busch-Jaeger Switch Range Configurator - BIM](#)

Installation / Montage

Montageart: Unterputzmontage

Befestigungsart: Schrauben

Enthaltene Komponenten: Unterputz-Einsatz

Umgebungsbedingungen

Schutzart: IP20

Technische Daten

Anwendung: UAE

Art des Kommunikationssteckers: RJ45 8(8)

Anschlussart Geräte: RJ45

Kennzeichnung: ohne Beschriftungsfeld

Auslassrichtung: geneigt

Anschlussart: LSA Anschluss

Design

Designlinie: Plattform 63
Busch-Duro 2000® SI
Reflex SI
Busch-balance® SI
Busch-art linear®
future® linear
Busch-axcent®
solo®

	pur edelstahl
	carat®
	Busch-dynasty®
	alpha
	impuls
Designlinie Variante:	Busch-Duro 2000® SI
	Busch-Duro 2000® SI Linear
	Reflex SI
	Reflex SI Linear
	Busch-art linear®
	Busch-art linear® - mit Dekorring
	Busch-art linear® - Echtmaterial
	future®
	future® linear
	Busch-axcent®
	Busch-axcent® pur
Ausführung der Oberfläche:	sandgestrahlt
	matt
Werkstoff:	Metall
Farbe:	silber

Abmessungen

Breite (Netto-Abmessung):	71 mm
Höhe (Netto-Abmessung):	71 mm
Tiefe (Netto-Abmessung):	45 mm
Nettogewicht:	120 g
Einbautiefe (t₂):	31 mm

Engineering

Building Information Modeling – BIM: [BIM Busch-Jaeger Switch Range Configurator Installationsanleitung \(.pdf\) \[DE\] \(9AKK108471A9963\)](#)
[BIM ABB Switch Range Configurator Installation Instruction \(.pdf\)](#)

[\[EN\] \(9AKK108471A9951\)](#)[ABB-BIM-2CKA000230A0411 \(9AKK108471A7281\)](#)

Bestelldaten

Vorgängerprodukt: 2CKA000230A0467

Material Compliance

RoHS Erklärung: [ROHS Konformitätserklärung.PDF \[DE\] 0218/12-101 \(2CKA200000E0028\)](#)

RoHS Information: nach EU Richtlinie 2011/65/EU und Ergänzungen 2015/863 22. Juli 2019

REACH Erklärung: [REACH Konformitätserklärung \(.PDF\) \[DE\] \(2CKA309999E9999\)](#)

REACH Information: enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent

REACH Datum: 20250901

Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT): [Conflict Minerals Reporting Template \(9AKK108468A3363\)](#)

WEEE Kategorie: 5. Kleingeräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt

WEEE B2C / B2B: B2C

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE: [EU-Erklärung \(.PDF\) \[DE\] 0218/12-101 \(2CKA100000E4219\)](#)

Konformitätserklärung - UKCA: [UKCA Konformitätserklärung.PDF \[DE\] 0218 12-101 \(2CKA400000E0408\)](#)

Anwendbarkeit und Einhaltung des EU Data Act: nicht anwendbar

Externe Klassifizierungen und Normen

ETIM 9: EC000018 - Einsatz/Abdeckung für Kommunikationstechnik

ETIM 10: EC000018 - Einsatz/Abdeckung für Kommunikationstechnik

eClass: V11.0 : 27144049
