

PRO HM 2600 E

Koffer
EAN 4007841 089825
Art.-Nr. 089825



Serie 5

2300 W

2300 W Leistung



50 - 620 °C



9 Temperatur-Stufen



230 - 510 l/Min.



Geeignet für schraubbare
Düsen



CE



VDE

Funktionsbeschreibung

Das HeatMatic 2600 E beeindruckt mit herausragender Leistung und Präzision für vielfältige Anwendungen. Dank flexibler Temperaturkontrolle und hoher Luftmenge ermöglicht es effiziente Lösungen für unterschiedlichste Aufgaben.

Technische Daten

Temperatur	50 – 620 °C	Funktion, Lebensdauer, Heizung	800 Std
Luftmenge	230 – 510 l/min	Heizelement austauschbar	Ja
Temperatureinstellung	9-stufig	Wiederanlaufschutz	Ja
Einstellung per	Stellrad	Temperaturscanner	Nein
Temperaturanzeige	Stellrad mit beschrifteten Stufen	Feinstaubfilter	Ja
Programmierungsfunktion	Nein	ESD	Nein
Loc-Funktion	Nein	Düsenaufnahme, Typ	30
Resthitzanzeige	Ja	Abmessungen (L x B x H)	398 x 91 x 95 mm
Cool-Funktion	Ja	VPE1, Nettogewicht	1,12 kg
Motor, Typ	Bürstenlos	Herstellergarantie	1 Jahr
Heizelement	Keramikheizung	VPE1, EAN	4007841089825
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Netzstecker	Typ F
Funktion, Aufhängemöglichkeit	Nein	Leistung	2300 W
Funktion, Lebensdauer, Motor	10000 Std	Produkt Kategorie	Heißluftgebläse

Zubehör

EAN 4007841 011871

Lötreflektordüse

PRO HM 2600 E

Koffer
EAN 4007841 089825
Art.-Nr. 089825



Zubehör

EAN 4007841 092115	Winkelflachdüse 20x2 mm - gewinkelt
EAN 4007841 009083	Flachdüse 40x2 mm gelocht
EAN 4007841 092016	Winkelflachdüse 40x2 mm
EAN 4007841 007812	Winkelflachdüse 20x2 mm, 100°
EAN 4007841 011857	Reflektordüse 20 mm
EAN 4007841 092214	Runddüse
EAN 4007841 009076	Runddüse
EAN 4007841 092313	Runddüse
EAN 4007841 009090	Flachdüse 60x2 mm für Bitumen
EAN 4007841 010409	Siebrelektordüse 50 x 35 mm
EAN 4007841 011765	Schnellschweißschuh 4mm schmal - für Runddüse 5mm
EAN 4007841 011840	Schnellschweißschuh 5mm schmal - für Runddüse 5mm
EAN 4007841 010287	Schnellschweißschuh 5mm - für Runddüse 10mm
EAN 4007841 006785	Andrückrolle Silikon Ø 35 mm
EAN 4007841 010423	Planenschere
EAN 4007841 034986	Nahtprüfer