

USB 2.0 Card Reader USB Type-C™ Stecker 5 Slots

Beschreibung

Dieser Card Reader von Delock kann zum Lesen und Beschreiben von Speicherkarten verwendet werden und an die USB-C™ Schnittstelle, z. B. eines PCs, Notebooks, MacBooks, Chromebooks oder Smartphones, angeschlossen werden.



Artikel-Nr. 91739

EAN: 4043619917396

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box

Technische Daten

- Anschlüsse:
 - 1 x USB Type-C™ 2.0 Stecker >
 - 1 x SD / MMC Slot
 - 1 x Micro SD Slot
 - 1 x xD Slot
 - 1 x MS Slot
 - 1 x CF Slot
- Chipsatz: MA8168
- Unterstützt Speicher: bis 2 TB SD 3.0 (UHS-I) / MS
- Datentransferrate bis zu 480 Mbps
- LED Anzeige blau bei Schreib- und Lesevorgang
- Android Geräte: Datenträger können nur im FAT32 und exFAT Format genutzt werden
- Es kann nur ein Speichermedium betrieben werden, nicht mehrere gleichzeitig
- Benötigt keine externe Stromversorgung
- Plug & Play
- Maße (LxBxH): ca. 101,5 x 27 x 15 mm
- Kabellänge inkl. Anschluss: ca. 15 cm
- Farbe: schwarz
- Unterstützt folgende Speicherkarten:
 - Slot 1 Secure Digital / Multi Media Card**
 - SD, SDHC, SDXC, Extreme SD, Extreme II SD, Extreme III SD, Ultra SD, Ultra II SD, Ultra II SD P Plus, SD Ultra-X, Ultra Speed SD, SD Pro, SD Elite Pro, HS SD, MMC, MMC 4.0

Slot 2 Micro SD

Micro SD, Micro SDHC, Micro SDXC

Slot 3 xD

xD, xD 1.21

Slot 4 MS

MS, MS Pro Duo, MS MG Pro, MS MG Pro Duo, HS MS MG Pro Duo, HS MS Pro Duo

Slot 5 CF

CF I, CF II, CF 3.0, CF 4.0, Extreme III CF, Extreme CF, Ultra II CF, HS CF, XS-XS CF, CF Elite Pro, CF Pro, CF Pro II

Systemvoraussetzungen

- Android 6.0 oder höher
- Mac OS 10.12 oder höher
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Gerät mit freier USB Type-C™ Buchse

Packungsinhalt

- Card Reader
- Bedienungsanleitung

Abbildungen



Allgemein

Funktion:	Plug & Play
Unterstütztes Betriebssystem:	Android 6.0 oder höher Mac OS 10.12 oder höher Windows 10 32-Bit Windows 10 64-Bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11

Unterstützte Speicherkarte:	Micro SD
	Micro SDHC
	Micro SDXC
	SD
	Extreme SD
	SDHC
	SDXC
	CF I
	CF II
	MMC
	MS
	MS PRO Duo
	MMC 4.0
	Extreme II SD
	Extreme III SD
	Ultra SD
	Ultra II SD
	Ultra II SD P Plus
	SD Ultra-X
	Ultra Speed SD
	SD Pro
	SD Elite Pro
	HS SD
	xD
	xD 1.21
	MS MG Pro
	MS MG Pro Duo
	HS MS MG Pro Duo
	HS MS Pro Duo
	CF 3.0
	CF 4.0
	Extreme III CF
	Extreme CF
	Ultra II CF
	HS CF
	XS-XS CF
	CF Elite Pro
	CF Pro
	CF Pro II

Schnittstelle

Ausgang:	1 x CF Slot 1 x xD Slot 1 x Micro SD Slot 1 x SD / MMC Slot 1 x MS Slot
Eingang:	1 x USB Type-C™ Stecker

Technische Eigenschaften

Chipsatz:	Prolific MA8168
Datentransferrate:	480 Mbps

Physikalische Eigenschaften

Kabellänge inkl. Anschlüsse:	15 cm
Länge:	101,5 mm
Breite:	27,0 mm
Höhe:	15 mm
Farbe:	schwarz

Herstellerinformationen

Straße	Beeskowdamm 13/15
PLZ	14167
Ort	Berlin
Land	Deutschland
E-Mail	info@delock.de
Webseite	www.delock.de