TESTBOY TV 455

Installationstester DIN VDE 0100-600

Wie sein kleiner Bruder TV 445 eignet sich der Testboy TV 455 für Prüfungen gemäß DIN VDE 0100-600. Er verfügt jedoch zusätzlich über eine integrierte Messleitungskalibrierung. Dank USB-Schnittstelle lassen sich die Messergebnisse bequem mit der mitgelieferten PC-Software auswerten. Darüber hinaus ermöglicht er die Prüfung allstromsensitiver RCDs TYP B.

Ihre Vorteile:

| Prüfung gemäß DIN VDE 0100-600, ÖVE E8001, NIN/NIV
| USB-Schnittstelle und PC-Software
| Prüfung allstromsensitiver RCDs (TYP B)
| integrierte Messleitungskalibrierung
| Protokoll gemäß ZVEH (optional)

SPEZIFIKATIONEN

Technische Daten	TESTBOY TV 455
Anzeige	128 x 64 Pixel mit Hintergrundbeleuchtung und integrierter Gut-/Schlecht-Displayanzeige
Prüfspannung	50 V, 100 V, 250 V, 500 V, 1000 V
Überspannungsschutz	CAT III 600 V, CAT IV 300 V
Auslösezeit	0–2500 ms
Spannungsmessung	0–550 V
Erdwiderstandsmessung	0–9999 Ohm
Isolationswiderstand	0,15 MOhm bis 1 GOhm
Berührungsspannung RCD-Uc	0–100 V
Auslösestrom	10 mA, 30 mA, 100 mA, 500 mA, 1000 mA
Betriebstemperatur	0–40 °C
Messwertspeicher	1900 Messwerte
Schnittstelle	USB
FI/RCD-Prüfung	Typ A, AC, B
Prüfnormen	DIN VDE 0100-600, ÖVE E8001, NIN/NIV
Lieferumfang	inkl. Universal-Prüfkabel 3 x 1,5 m, Prüfkabel für Schuko-Steckdosen, Prüfspitzen, Krokodilklemmen, Netzteiladapter und Akkus, Trageriemen, Kurzanleitung, Kurzanleitung, CD mit PC-Software, Werkskalibrierschein und Bereitschaftstasche

