



AEG Geschirrspüler der Serie 3000 mit AirDry

Die Tür der Geschirrspüler der Serie 3000 mit AirDry öffnet sich automatisch am Ende der Trocknungsphase, um das Geschirr natürlich und effektiv zu trocknen. AirDry bietet eine dreimal bessere Leistung als Systeme mit geschlossener Tür.

Produktvorteile & Ausstattung



AirDry: Kein Nachtrocknen

In den letzten 10 Minuten der Abschlussphase des Spülgangs öffnet sich die Tür einen Spalt weit von selbst. Aufgrund des dadurch entstehenden natürlichen Luftstroms trocknet das Geschirr fleckenfrei. Nach Abschluss des Programms kann somit alles ohne aufwändiges Nachtrocknen



AutoSense Programm: Automatische Anpassung der Reinigungsleistung.

Der integrierte Hochleistungssensor erkennt präzise den Verschmutzungsgrad der jeweiligen Beladung. Um ein perfektes Ergebnis zu erhalten, werden die Spüleinstellungen automatisch angepasst und gleichzeitig die Energie-, Wasser- und Zeiteinsparungen maximiert.



PerfectFit: Nahtloser Einbau deines Geschirrspülers

Das Schiebescharniersystem PerfectFit ermöglicht eine nahtlose Montage deines vollintegrierten Geschirrspülers. Es eignet sich für alle Nischenhöhen und macht das Ausschneiden des Sockels überflüssig. Passend für jede moderne Küche.

- ÖKO FAVORIT Geschirrspüler mit AirDry Technologie
- ab 7 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
- AutoOff - Abschaltautomatik
- Wassersensor
- LED-Display mit Bedienung über QuickSelect Slider
- Touch Bedienung
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 5 Spülprogramme, 3 Temperaturen
- Spülprogramme: Eco 50°C, 90 Minuten, Quick 30 Minuten, AutoSense 50°-60°C, Maschinenpflege
- Optionen: XtraPower
- 3 Stunden Startzeitvorwahl
- Akustisches Signal am Programmende
- Inverter Motor
- Schlepptürtechnologie "Perfect Fit" für Fronten von 645-776 mm
- Beidseitige Schnellhöhenverstellung auch im beladenen Zustand
- Oberkorb: 2 klappbare Tassenablagen,
- MaxiFlex Besteckschublade mit Halter für lange Messer
- Unterkorb: Tellerhalter fix
- Aqua Control - Wasserstopp
- Symbol-Blende
- Elektronische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspülmittel

Energieeffizienzklasse	E	Hocheinbaufähig	Nein
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen für den Waschzyklus in kWh	95	AQUA CONTROL	Ja
Anzahl der Maßgedecke im Eco-Programm	14	Wasseranschluss	Kalt oder Warm bis 60°C
Wasserverbrauch in Liter im Eco-Programm pro Zyklus	10.5	Blendenfarbe	Schwarz
Dauer in Stunden im Eco-Programm	4:00	Absicherung (A)	10
Luftschallemissionsklasse	C	Anschlusswert (Watt)	1950
Luftschallemission in dB(A) re 1 pW	46	Volt	220-240
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)	0.5	Bruttogewicht (kg)	36
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand(W)	0.5	Nettogewicht (kg)	34.7
Leistungsaufnahme bei Startzeitvorwahl (W)	4	Gerätemaße HxBxT (mm)	818x596x550
XtraDry	Nein	Einbaumaße H(min-max)xBxT (mm)	820-900x600x550
SoftSpikes	Nein	UVP	1139.00
SoftGrips	Nein		
TimeBeam / BeamOnFloor	- / -		
Innenbeleuchtung	nein		
PNC	911 535 316		
EAN-Nummer	7333394054230		
Kabellänge (m)	1.5		

