Produkt Information

# WISI DB 07

## Universal Antennendose, 2-Loch Durchgangsdose 14 dB




KLASSE A CLASS

### Kurzbeschreibung

Universal 2-Loch Durchgangsdose mit breitbandigem Frequenzbereich von 5…2400 MHz. Somit kann die DB 07 Antennendose sowohl in BK-Applikationen inklusive Rückkanal als auch bei SAT- Einkabellösungen ohne Schaltspannungen genutzt werden. Zum Anschluss der Endgeräte stehen 2 IEC-Anschlüsse zur Verfügung. Die hohe Entkopplung der Teilnehmerausgänge stellt den einwandfreien Betrieb der angeschlossenen Endgeräte sicher. Das Schirmungsmaß der Klasse A wird erreicht.

### Auf einen Blick:

- Breitbandiger Frequenzbereich 5…2400 MHz
- Für bidirektionale BK-Anlagen oder SAT-Einkabellösungen
- Hohe Entkopplung der Teilnehmerausgänge
- Hohes Schirmungsmaß der Klasse A, nach EN 50083-2
- Kabelzuführung von Ober – oder Unterseite der Antennendose

**WISI Communications GmbH & Co. KG**
Empfangs- und Verteiltechnik
Wilhelm-Sihn-Str. 5-7
75223 Niefern-Oeschelbronn, Germany

Inland: Telefon +49 7233 66-0, Fax -320
Export: Telefon +49 7233 66-0, Fax -350
E-Mail: info@wisi.de

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. 17. Juli 2017, 2:51 nachm.

| Technische Daten | |
|---|---|
| **Eingänge** | |
| Frequenzbereich | 5...2400 MHz |
| **Ausgänge** | |
| Frequenzbereich TV | 5...862 MHz |
| Frequenzbereich FM | 87,5...108 MHz |
| Frequenzbereich SAT | 950...2150 MHz |
| Anschlussdämpfung TV | 14 dB |
| Anschlussdämpfung FM | 14 dB |
| Anschlussdämpfung SAT | 15 dB |
| Durchgangsdämpfung | 1 dB |
| Entkopplung 5-40 MHz | ≥40 dB (zwischen 2 Dosen, ab 10 MHz) |
| Entkopplung 40-862 MHz | ≥40 dB (zwischen 2 Dosen) |
| Entkopplung 862-2400 MHz | ≥40 dB (zwischen 2 Dosen) |
| Rückflussdämpfung TV | KAT C |
| Rückflussdämpfung Eingang | KAT B |
| **Anschlüsse** | |
| Anschlussklemme Aussenleiter | 7.5 mm |
| Anschlussklemme Innenleiter | 0,8...1,3 mm |
| IEC-Buchse | 1 St. |
| IEC-Stecker | 1 St. |
| **Allgemeine Daten** | |
| Schirmungsmaß | >85 dB (Klasse A) |
| Abmessungen (BxHxT) | 70 x 70 x 22 mm |
| Einbautiefe | 35 mm |

| Verpackungsdaten | |
|---|---|
| Verkaufseinheit | 10 St. |
| Abmessungen (BxHxT) Verkaufseinheit | 212 x 148 x 78 mm |
| Verpackungsvolumen Verkaufseinheit | dm³ |
| Bruttogewicht Verkaufseinheit | 0.116 kg |
| Versandeinheit | 100 St. |
| Abmessungen (BxHxT) Versandeinheit | mm |
| Verpackungsvolumen Versandeinheit | 2.45 dm³ |
| Bruttogewicht Versandeinheit | 8.9 kg |
| EAN | 4010056199630 |
| Artikelnummer | 19963 |
| Zolltarifnummer | 85291095 |