

N 50
IBBE952N
I95BBE2N0 EDELSTAHL



COOKING PASSION SINCE 1877



B



Flaches Design in modernster Form - unsere klassische Design-Haube 'Box'.

- ✓ Hohe Abluftleistung: sorgt für freie Sicht beim Kochen dank effizienter Motortechnologie als Abluft- oder Umluftlösung.
- ✓ Spezielle Geräuschkämmung: sorgt für ein extrem leises Kocherlebnis
- ✓ LED Licht: gute Ausleuchtung beim Kochen dank der energiesparenden LED-Beleuchtung

Ausstattung

Technische Daten

Farbe des Kamins : Edelstahl
Bauart : Kaminasse
Approbationszertifikate : CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) : 130
Höhe des Kamins : 698-878/698-998
Höhe des Gerätes ohne Kamin : 46
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 550
Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650
Nettogewicht (kg) : 30,457
Steuerung : elektronisch
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m³/h) : 430
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 420
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m³/h) : 330
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m³/h) : 720
Anzahl der Lampen (Stck) : 4
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) : 57
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 120 / 150
Material des Fettfilters : Aluminium
EAN-Nummer : 4242004234951
Anschlusswert (W) : 256
Absicherung (A) : 10
Spannung (V) : 220-240
Frequenz (Hz) : 50; 60
Steckerart : Schuko-/Gardym.Erdung
Art der Installation : Insel



4 242004 234951

Sonderzubehör

Z50XXP0X0	Z50XXP0X0 CleanAir Aktivkohlefilter rege
Z5102X1	Z5102X1 Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)
Z5106X5	Z5106X5 Starterset für Umluftbetrieb
Z5170X1	Z5170X1 CleanAir Aktivkohlefilter (Ersatz)
Z5286X0	Z5286X0 CleanAir Umluftmodul
Z5909N1	Z5909N1 Kaminverlängerung 1100 mm
Z5912X0	Z5912X0 Adapter für Dachschrägen links /
Z5914X0	Z5914X0 Adapter für Dachschrägen vorne/h
Z5919N1	Z5919N1 Kaminverlängerung 1600 mm
Z5921N0	Z5921N0 Montageturmverlängerung 500 mm
Z5923N0	Z5923N0 Montageturmverlängerung 1000 mm

N 50
IBBE952N
I95BBE2N0 EDELSTAHL

Ausstattung

Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 66.2 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 45/57 dB
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Kassette mit Alurahmen
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Max. Lüfterleistung 430 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 430 m³/h, Intensivstufe 720 m³/h

Max. Förderleistung: 720 m³/h

Design

- Reinigungsfreundlicher Aerodynamisch optimierter Innenrahmen
- Für Deckenmontage über Kochinseln

Komfort

- Kurzhubtasten für 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- energieeffizienter Kondensatormotor
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Technische Informationen

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 744-924 x 898 x 600 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 744-1044 x 898 x 600 mm
- Gerätemaße Umluft mit Clean Air Modul (HxBxT): NO_FEATURE x 898 x 600 mm - Montage auf Außenkanal 812-1044 x 898 x 600 mm - Montage auf Innenkanal
- Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 430 m³/h Intensivstufe 720 m³/h
- Abluftleistung nach EN 61591 max. 430 m³/h
- Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 57 dB(A) re 1 pW (45 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 57 dB(A) re 1 pW (45 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Umluftleistung: max. Normalbetrieb 330 m³/h Intensivstufe 420 m³/h
- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 72 dB(A) re 1 pW (60 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 76 dB(A) re 1 pW (64 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 4 x 1,5W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 425 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- mit Rückstauklappe
- Gesamtanschlusswert: 256 W

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

195BBE2N0 EDELSTAHL

