

# Produktinformation

## megol Motorenoel Synergetic SAE 10W-40



### Beschreibung

Mehrbereichsmotorenöl. Eignet sich als Universalöl besonders für den ganzjährigen rationellen Einsatz im gemischten Fuhrpark. Aufgrund seiner optimal abgestimmten Wirkstoffkombination in Verbindung mit modernen Grundölen sowohl zum Einsatz in Hochleistungs-Dieselmotoren als auch in Benzinmotoren geeignet. Um die volle Performance zu gewährleisten, das Vermischen mit anderen Motorenölen vermeiden.

**Einsatzbereich: Pkw, Lkw, Baumaschinen, Landmaschinen**  
**SAPS-Level: High-SAPS**

**Die Herstellervorschriften sind zu beachten!**

### Spezifikationen und Freigaben:

ACEA A3 • ACEA B3 • ACEA E3 • API SL • API CG-4

**Meguin empfiehlt dieses Produkt auch für Fahrzeuge, für die folgende Spezifikationen gefordert sind:**  
MAN 271 • MB 228.1 • MB 229.1 • Volvo VDS

### Kenndaten

|                             |                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------|
| SAE-Klasse (Motorenöle)     | 10W-40<br>SAE J300                        |
| Dichte bei 15°C             | 0,870 g/cm <sup>3</sup><br>DIN 51757      |
| Viskosität bei 40°C         | 91,1 mm <sup>2</sup> /s<br>ASTM D 7042-04 |
| Viskosität bei 100°C        | 14,1 mm <sup>2</sup> /s<br>ASTM D 7042-04 |
| Viskosität bei -30°C (MRV)  | < 60000 mPas<br>ASTM D4684                |
| Viskosität bei -25°C (CCS)  | <= 7000 mPas<br>ASTM 5293                 |
| Viskositätsindex            | 159<br>DIN ISO 2909                       |
| HTHS bei 150°C              | >= 3,5 mPas<br>ASTM D5481                 |
| Pourpoint                   | -42 °C<br>DIN ISO 3016                    |
| Verdampfungsverlust (Noack) | 13,0 %<br>CEC-L-40-93                     |
| Flammpunkt                  | 222 °C<br>DIN ISO 2592                    |
| Gesamtbasenzahl             | 8,4 mg KOH/g<br>DIN ISO 3771              |
| Sulfatasche                 | 1,0 - 1,6 g/100g<br>DIN 51575             |

### Kenndaten

Farbzahl (ASTM) L 4,0  
DIN ISO 2049

### Erhältliche Gebinde

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| 1 l Kanister Kunststoff  | Art.Nr. 6332<br>D-GB-F-HR-RUS-GR |
| 5 l Kanister Kunststoff  | Art.Nr. 6333<br>D-GB-F-HR-RUS-GR |
| 20 l Kanister Kunststoff | Art.Nr. 4310<br>D-GB             |
| 60 l Fass Blech          | Art.Nr. 6334<br>D-GB             |
| 200 l Fass Blech         | Art.Nr. 6871<br>D-GB             |
| 1 l Tankwagen            | Art.Nr. 3539<br>D-GB             |
| 1 l lose Ware            | Art.Nr. 6872<br>D-GB             |
| 1000 l Pfandcontainer    | Art.Nr. 9753<br>D-GB             |

