

Alphacool ES Liquid GL50 (-40°C) 5000ml

Alphacool Artikelnummer: 18671



Kurzinformation

Mit dem ES Liquid GL50 bietet Alphacool eine Industriekühlflüssigkeit für leistungsstarke Kühlung an. Aufgrund der Zusammensetzung schützt sie vor Ablagerungen, kann problemlos durch alle Arten von Gummi sowie Kunststoffteile fließen und hat dabei einen geringen Wartungsbedarf. Besonders Server und Workstations profitieren von diesen Eigenschaften.

- Leistungsstarke Industriekühlflüssigkeit
- Ausgelegt für -40°C bis 90°C
- Sorgt für eine hohe Langlebigkeit
- Nicht mischbar mit anderen Flüssigkeiten!

Lieferumfang

1x ES Liquid GL50 5000ml

Technische Daten

Füllmenge	5000ml
Siedepunkt	90°C
Gefrierpunkt	-40°C
Farbe	blau
Art der Flüssigkeit	Silikatflüssigkeit
Enthält	Ethylenglycol, Diethylenglycol

Verwendungshinweis

Warnung	Darf nicht mit anderen Flüssigkeiten vermischt werden!
----------------	--

Download Links

Sicherheitsdatenblatt	18671_Alphacool_ES_Liquid_GL50_(-40C)_5000ml_SDB.pdf
Produktbilder	18671_Alphacool_ES_Liquid_GL50_(-40C)_5000ml_pics.zip

Verpackungsmaß pro Einheit

L x B x H	200 x 200 x 290 mm
Gesamtgewicht	5300 g

Sonstige Daten

Zertifikate	CE, FC, RoHS
EAN	4250197186711
Zoll Nummer	38119000000

Artikeltext

Mit dem ES Liquid GL50 bietet Alphacool eine Industriekühlflüssigkeit für leistungsstarke Kühlung an. Aufgrund der Zusammensetzung schützt sie vor Ablagerungen, kann problemlos durch alle Arten von Gummi sowie Kunststoffteile fließen und hat dabei einen geringen Wartungsbedarf. Besonders Server und Workstations profitieren von diesen Eigenschaften.

Höchstleistung!

Alphacool's ES Liquid GL50 Industriekühlflüssigkeit ist für Temperaturen zwischen -40°C bis 90°C ausgelegt. Die Wärmeleitfähigkeit ist auch bei extremen Temperaturen zuverlässig und auf höchstem Niveau. Ebenso muss Schaumbildung nicht befürchtet werden, da die belastungsstarke Kühlflüssigkeit dies effektiv verhindert. Trotz der blauen Farbe kommt es zu keinen Ablagerungen. Im Gegenteil. ES Liquid GL50 schützt das System nachhaltig und sorgt so für einen niedrigen Wartungsaufwand und hohe Langlebigkeit.

Nicht vermischen!

Da es sich um eine Silikatflüssigkeit handelt, enthält sie keine Nitrate, Phosphate oder Amine. Dadurch wird kein Gummi oder Kunststoff angegriffen und das Produkt kann neutral in jedem System eingesetzt werden. Wichtig ist jedoch, dass ES Liquid GL50 **nicht** mit anderen Flüssigkeiten vermischt werden darf! Sollte sie vermischt werden, verfällt die Gewährleistung und die Eigenschaften können negativ beeinträchtigt werden.