



SPEZIFIKATIONEN

E-BIKE SYSTEM	
MOTOR	SyncDrive Pro2, 85Nm, powered by Yamaha
BEDIENEINHEIT	RideControl GO + RideControl Ergo 3
DISPLAYEINHEIT	SG Display kompatibel, ANT+ Display kompatibel
AKKU	EnergyPak Smart 800 Wh, EnergyPak Plus Range Extender kompatibel (nicht Größe S)
RAHMEN & GABEL	
RAHMENGRÖSSEN	S, M, L, XL
FARBE(N)	Mirage/Black
RAHMEN	AluX SL Hauptrahmen, Maestro Hinterbau mit Geometrie Flip-Chip, Carbon Umlenkkippe, Integrierter Speed Sensor, EnergyPak Plus kompatibel (Größe S nicht kompatibel) , 160 mm Federweg, 12 x 148 mm, SRAM UDH Schaltauge
GABEL	Fox 38 Float Performance Elite, GRIP2 VVC Dämpfung, 170 mm Federweg, Boost 15x110 mm, inkl. Schutzblech, e-Bike optimized
DÄMPFER	Fox Float X2 Performance Elite, EVOL, 205x62.5mm Trunnion mount, custom tuned
COCKPIT	
LENKER	GIANT Contact 35 SL Trail, 20mm rise
GRIFFE	GIANT Tactal Pro single lock-on
VORBAU	GIANT Contact SL 35
SATTELSTÜTZE	TranzX Vario Stütze 30.9 mm (S:120-150 mm, M:140-170 mm, L/XL:170-200 mm)
SATTEL	GIANT Romero Trail
PEDALE	Flatpedal
SCHALTUNG, ANTRIEB	
SCHALTHEBEL	SRAM AXS Rocker Paddle
UMWERFER	MRP 1X HD2 Kettenführung
SCHALTWERK	SRAM GX Eagle AXS, 12-fach
BREMSEN	SRAM Code R (4-Kolben), 220/200 mm
BREMSHEBEL	SRAM Code R
KASSETTE	SRAM GX XG-1275, 10-52T
KETTE	SRAM GX Eagle PowerLock
KURBELSATZ	Praxis e-Cadet+, Praxis Wave 36T Kettenblatt

LAUFRÄDER	
FELGEN	GIANT e-TRX 2 Carbon 29"/27.5", Tubeless Ready, 30mm Innenweite
NABEN (V/H)	GIANT e-TRX 2
SPEICHEN	GIANT e-TRX 2
REIFEN	Maxxis Minion DHF 29 x 2.6" faltbar, Tubeless, EXO+, 3c MaxxTerra / Maxxis Highroller II 27.5 x 2.5" faltbar, Tubeless, DoubleDown, 3C MaxxTerra, Auslieferung mit Schlauch
ZUBEHÖR (TEILW. VERBAUT)	Tubeless Kit (Flüssigkeit, Ventile, Reifenheber, Ventilkernentferner, Anleitung)
WEITERE AUSSTATTUNG	
BELEUCHTUNG (V/H)	-
SCHLOSS	Torx 25 Battery Lock with built-in Torque limiter
GEPÄCKTRÄGER	-
GRENZEN	
MAX. GESAMTMASSE (KG)	156

UVP: 7.799,00 €

GEOMETRIEDATEN

RAHMEN & GABEL	S		M		L		XL	
	LOW HIGH		LOW HIGH		LOW HIGH		LOW HIGH	
Sitzrohlrlänge (mm)	400		425		450		475	
Sitzwinkel	76,7° 77,5°		76,7° 77,5°		76,7° 77,5°		76,7° 77,5°	
Oberrohrlänge (mm)	569 568		595 594		622 621		649 648	
Steuerrohrlänge (mm)	100		100		110		120	
Lenkwinkel	63,7° 64,5°		63,7° 64,5°		63,7° 64,5°		63,7° 64,5°	
Gabelvorbiegung (mm)	44		44		44		44	
Gabelnachlauf (mm)	135,5 132,1		135 132		135 132		135,5 132,1	
Radstand (mm)	1209 1210		1236 1237		1265 1266		1295 1296	
Kettenstrebenlänge (mm)	457 455		454 454		454 454		454 454	
Tretlagerabsenkung (mm)	25 15		25 15		25 15		25 15	
Stack (mm)	636 632		635 632		645 641		654 650	
Reach (mm)	425 430		450 455		475 480		500 505	
Überstands-/Durchstiegshöhe (mm)	785 789		772 776		771 775		768 772	
Lenkerbreite (mm)	800		800		800		800	
Vorbaulänge (mm)	40		40		50		50	
Kurbelarmlänge (mm)	160		160		165		165	
Raddurchmesser	29" [F] 27.5" [R]		29" [F] 27.5" [R]		29" [F] 27.5" [R]		29" [F] 27.5" [R]	

Spezifikations-, Preis- und Farbänderungen vorbehalten.