Stand-Geschirrspüler, 45 cm

GSP 14844 E





- unterbaufähig
- Edelstahlfront
- 10 Maßgedecke
- Aquastopp Sicherheitsschlauch, elektronisch

- Startzeitvorwahl, 1-24 h
- 6 Programme
- 5 Spültemperaturen
- Halbbeladung
- Klarspüler-, Salzmangelanzeige
- Flex Besteckschublade
- Aqua Spray mit 3 Sprüharmen
- verstellbare Tassenablage
- Unterkorb mit faltbaren Gittern
- Innenbehälter aus Edelstahl

Technische Daten*

- Referenzprogramm: Eco, 190 Min.
- Energieeffizienzklasse: A++
- Trocknungseffizienzklasse: A
- Wasser-/Stromverbrauch pro Spülgang: 9,0 l / 0,74 kWh
- Wasser-/Stromverbrauch pro Jahr: 2520,0 l / 211 kWh
- Lautstärke: 49 dB(A) re1pW
- Wasseranschluss max.: 60 °C
- Leistungsaufnahme im Aus-Zustand: 0.45 W
- Leistungsaufnahme im Stand-by: 0.49 W

- Gerätemaß (HxBxT): 845 x 448 x 605 mm
- von vorne verstellbare Hinterfüße
- Anschlusswert: 1,93 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm
- Schlauchlänge Zu-/Ablauf: 150,0/175,0 cm
- Gewicht: 34,5 kg

EAN 4040729148443

** Technisch bedingte Änderungen, Maß- und Farbabweichungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten. Farbliche Abweichungen in den Abbildungen gegenüber den Original-Gerätefarben sind drucktechnisch bedingt.*

Technische Daten

Modell / Art.-Nr.	GSP 14844 E
Bauart	-
Breite	45,0
Farbe	inox



Leistung	
Energieeffizienzklasse	A++
Trocknungseffizienzklasse	A
Referenzprogramm / Dauer Referenzprogramm (Min)	Eco / 190
Schall-Leistung (dB re 1pW)	49
Energieverbrauch pro Jahr (kWh) 1)	211
Wasserverbrauch pro Jahr (Liter) 2)	2520,0
Standardspülgang: Energie (kWh) / Wasserverbrauch (l)	0,74 / 9,0
Gewichtete Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W) / Gewichtete Leistungsaufnahme im Stand-by (W)	0.45 / 0.49

Ausstattung	
Steuerung	elektronisch
Durchlauferhitzer-Technik	•
Maßgedecke	10
Sprühebenen	3
Schmutzsensor / Automatikprogramm	- / -
Wasseranschluss in °C maximal	60
Aqua Stopp mechanisch / elektronisch	• / •
Höhenverstellbarer Oberkorb	unbeladen
Anzahl Tassenablagen Oberkorb	2
Besteckkorb / teilbar / verschiebbar	- / - / -
Flex-Besteckschublade	•
Innenbeleuchtung	-

Bedienung	
Display	-
Programmablaufanzeige	-
Salz- / Klarspüleranzeige	• / •

Zusatzfunktionen	
Halbbeladung	•
Zonenspülen	-
Tab-Funktion 3in1	-
Startzeitvorwahl in h	1-24 / -

Programme / Optionen	
Anzahl Programme / Temperaturen	6 5
Programme	Intensiv 60°C / 165 Min Normal 55°C / 175 Min Eco 45? / 190 Min Glass 40? / 125 Min 90Min 65? / 90 Min Rapid 45? / 30 Min - / - Min - / - Min - / - Min - / - Min

Technische Daten	
unterbaubar durch abnehmbare Arbeitsplatte	•
Wasserdruck (bar)	0,4 - 10
höhenverstellbar, von vorne verstellbare Hinterfüße	•
Schlauchlänge Zulauf / Ablauf (cm)	150,0 / 175,0
Kabellänge mit Schukostecker (cm)	150
Gerätemaße H x B x T (mm)	845 x 448 x 605
Anschlusswert (W)	1,93
Spannung (V) / Frequenz (Hz)	230 / 50
Absicherung (A)	10
Gewicht netto / brutto (kg)	34,5 / 39,5
Transportmaße HxBxT (mm)	884 x 645 x 645

EAN	4040729148443

*Technische Daten nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 1059/2010.
1) Auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.
2) Auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.

** Technisch bedingte Änderungen, Maß- und Farbabweichungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten. Farbliche Abweichungen in den Abbildungen gegenüber den Original-Gerätefarben sind drucktechnisch bedingt.*