

RLC-510A-IP-Kamera-Spezifikationen		
Modell	RLC-510A	
Video & Audio	Bildsensor	1/2.7" CMOS-Sensor
	Videoauflösung	2560 x 1920 (5.0 Megapixel) bei 30 fps
	Objektiv	f=4.0mm fixiert, F=2.0
	Videoformat	H.264
	Sichtwinkel	Horizontal: 80°
		Vertikal: 42°
	Tag-/Nacht-Modus	Automatische Umschaltung
	Nachtsicht	Bis zu 30m
Stromversorgung	Audio	Mit eingebautem Mikrofon
	POE	IEEE 802.3af, 48V Active
Schnittstelle	DC Power	DC 12.0V=1A, <12W
	Power	DC Stromanschluss
	System	Reset-Taste
	Ethernet	1* 10M/100Mbps RJ45
	Speicherung	Micro SD-Kartenslot (Max. 256GB)
Software	Audio	Mit eingebautem Mikrofon
	Bildfrequenz	Main-Stream: 2fps - 30fps
		Sub-Stream: 4fps - 15fps
	Bitrate	Main-Stream: 1024Kbps -8192Kbps
		Sub-Stream: 64Kbps - 512Kbps
	Browser	IE, Edge, Chrome, Firefox, Safari
	Betriebssystem	PC: Windows, Mac OS; Smartphone: iOS, Android
	Smarter Alarm	Bewegungserkennung/Personenerkennung/Autoerkennung
	Aufnahmemodus	Bewegungsaufnahme/Aufnahme-Zeitplan
	Netzwerkprotokoll & -standards	HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, ONVIF, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
	Max. Benutzerzugriff	20 Benutzer (1 Administrator-Konto & 19 Benutzerkonten); Unterstützt bis zu 12 simultane Videostreams (10 x Substream & 2 x Mainstream)
Arbeitsumgebung	Funktioniert mit	Google Assistant
	Temperatur	Betriebstemperatur: -10°C~+55°C (14°F~131°F)
	Feuchtigkeit	Betriebsfeuchtigkeit: 10% ~ 90%
Größe & Gewicht	Schutzart	IP 66
	Dimensionen	Φ67 x 186mm
Garantie	Gewicht	425g
	ingeschränkte Garant	2-Jahre eingeschränkte Garantie. Für Support: https://support.reolink.com/hc/en-us/