

USB 3.0 auf DVI Video Adapter mit USB Hub - Externe Multi Monitor Grafikkarte - 1920x1200

Product ID: USB32DVIEH



Der USB 3.0-auf-DVI-Adapter verwandelt einen verfügbaren USB 3.0-Port in einen DVI-Ausgang mit Unterstützung einer hohen Videoauflösung von 1920x1200. Der Adapter hat einen integrierten USB 3.0-Passthrough-Port als praktischen Anschluss statt des USB-Ports, der für den DVI-Adapter verwendet wurde, und ist damit eine ideale Lösung für Ultrabook™ oder Laptop, wo nur eine begrenzte Anzahl von USB-Ports verfügbar sind.

Der USB-auf-DVI-Adapter dient als externe Grafikkarte und ist eine bequeme Möglichkeit zum Hinzufügen der Multi-Monitor-Funktion zu einem USB 3.0-fähigen Desktopcomputer oder Laptop (optimale Leistung bei USB 3.0, abwärts kompatibel mit USB 2.0). Dank des mitgelieferten DVI-auf-VGA-Adapters können Sie dieses Gerät mit einem VGA-Display verwenden.

Der Adapter nutzt die hohe Bandbreite (5 Gbit/s) der SuperSpeed USB 3.0-Schnittstelle und liefert nahtlos High Definition-Inhalte an Ihr DVI-Display oder -Projektor. Der Adapter kann verwendet werden, um den primären Desktop zu spiegeln, dasselbe Bild auf jedem Display anzuzeigen oder den Desktop zum Verdoppeln der Arbeitsfläche und Erhöhen der Produktivität zu erweitern.

Ausgestattet mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenlose technische Unterstützung.

Empfohlene Systemanforderungen:

CPU: Quad Core 2,4 GHz oder höher (i5 empfohlen)

RAM: 4 GB oder höher

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Mit dem 1-Port-USB-Hub ist die Verwendung eines weiteren USB-Geräts ohne Verlust von USB-Konnektivität am Ultrabook oder Slim Laptop möglich.
- Fügen Sie ein sekundäres DVI-Display hinzu, und erweitern Sie Ihren Desktop ohne Öffnen des Computers zum Installieren einer neuen Videokarte
- Schließen Sie mehrere Monitore an einen einzigen Computer an, um spannende Multimedia-Präsentationen zu schaffen
- Führen Sie mehrere Anwendungen gleichzeitig auf verschiedenen Bildschirmen aus. Lesen Sie Ihre E-Mails auf einem Display, und surfen Sie auf dem anderen Display im Internet.
- Zeigen Sie große oder mehrere Tabellen auf mehreren Displays an
- Nutzen Sie den Adapter, um Ihren PC an Ihren mit DVI ausgestatteten Projektor oder Display anzuschließen und Familienbilder und Filme anzusehen.
- Hervorragend geeignet für Forscher und Autoren, da Referenzmaterial auf einem Display und das Arbeitsdokument auf einem anderen angezeigt werden können

Features

- Unterstützt Auflösungen bis zu 1920x1200.
- Eingebauter 1-Port-USB 3.0-Hub
- SuperSpeed USB 3.0-Schnittstelle (5 GBit/s), abwärts kompatibel mit USB 2.0
- Schnelle, einfache Installation
- Stromversorgung über USB - kein externer Netzadapter erforderlich
- Wählen Sie zwischen gespiegelten, erweiterten oder primären Displaykonfigurationen
- Treibersoftware unterstützt Displayrotation
- Unterstützt die Verwendung von mehreren USB32DVIEH-Adaptern an einem einzigen System (bis zu 5)
- Mit DVI-auf-VGA-Adapter

Hardware	Warranty	2 Years
	Arbeitsspeicher	16MB DDR II
	Audio	Nein
	Ausgangssignal	DVI-I (DVI Digital/Analog)
	Chipset-ID	MCT Trigger 5 T5-302
	Industrienormen	SuperSpeed USB 3.0, USB 2.0
	USB-Passthrough	Ja
Leistung	Allgemeine Spezifikationen	This USB video adapter uses a Trigger family chipset. If you're connecting this device to a computer along with additional USB video adapters or docking stations, please avoid using devices with a DisplayLink or Fresco family chipset.
	Breitbild unterstützt	Ja
	Max. Analogauflösungen	1920x1200
	Max. Digitalauflösungen	1920x1200
	Unterstützte Auflösungen	Widescreen(16/32 bit): 1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1600x900, 1440x900, 1360x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720 Standard(16/32 bit): 1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1280x960, 1152x864, 1024x768, 800x600
Steckverbinder	Steckverbinder A	1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Stecker
	Steckverbinder B	1 - DVI-I (29-polig) Buchse
		1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Buchse
Software	Betriebssystemkompatibilität	Windows® 10 (32/64) Windows 8 / 8.1 (32/64) Windows 7(32/64) Windows Vista (32/64) Windows XP (32/64)
	Microsoft WHQL-zertifiziert	Ja
Spezielle Hinweise/Anforderungen	Hinweis	Schließen Sie maximal fünf USB32DVIEH-Adapter an einen einzigen PC an - Systemanforderungen siehe Handbuch

	System- und Kabelanforderungen	CPU: i3 Dual Core 2,8 GHz RAM: 2 GB oder höher Full HD Video: CPU: Quad Core 2,4 GHz oder höher (i5 empfohlen) RAM: 4GB oder höher
Strom	Mit Stromadapter	USB-betrieben
Umwelt	Betriebstemperatur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
	Feuchtigkeit	< 85 % nicht kondensierend
	Lagertemperatur	-10°C to 75°C (14°F to 167°F)
Physische Eigenschaften	Farbe	Schwarz
	Gehäusetyp	Kunststoff
	Kabellänge	6.3 in [160 mm]
	Produktbreite	1.9 in [49 mm]
	Produktgewicht	2.6 oz [75 g]
	Produkthöhe	0.7 in [17 mm]
	Produktlänge	3.3 in [85 mm]
Verpackungsinformationen	Versandgewicht (Verpackung)	8.2 oz [233 g]
Verpackungsinhalt	Im Paket enthalten	1 - USB 3.0-auf-DVI-Adapter
		1 - DVI-auf-VGA-Adapter
		1 - Software-CD
		1 - Handbuch

Product appearance and specifications are subject to change without notice.