Produktinformation

megol Motorenoel Universal SAE 20W-50



Beschreibung

Ein Hochleistungs-Mehrbereichs-Motorenöl, das sich als Ganzjahresöl sowohl für den Einsatz im PKW- als auch im Nutzfahrzeug-Fuhrpark eignet. Es entspricht den Anforderungen wichtiger Diesel- und Benzinmotorenhersteller des In- und Auslandes. Der ideale Motorenschmierstoff für Ottomotoren mit und ohne Katalysator und für Dieselmotoren, einschließlich Abgasturboladern, der Generationen von Euro I bis Euro III.

Spezifikationen und Freigaben:

ACEA A3 • ACEA B4 • ACEA E2 • Allison C4 • API SL • API CG-4 • Caterpillar TO-2 • MIL-L 2104 E

Meguin empfiehlt dieses Produkt auch für Fahrzeuge, für die folgende Spezifikationen gefordert sind:
MAN 271 • MB 228.3

Kenndaten

SAE-Klasse (Motorenöle)	20W-50 SAE J300
Dichte bei 15°C	0,890 g/cm³ DIN 51757
Viskosität bei 40°C	153 mm²/s ASTM D 7042-04
Viskosität bei 100°C	18,1 mm²/s ASTM D 7042-04
Viskosität bei -20°C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D4684
Viskosität bei -15°C (CCS)	<= 9500 mPas ASTM D5293
Viskositätsindex	132 DIN ISO 2909
HTHS bei 150°C	>= 3,7 mPas ASTM D5481
Pourpoint	-30 °C DIN ISO 3016
Verdampfungsverlust (Noack)	7,2 % CEC-L-40-A-93
Flammpunkt	240 °C DIN ISO 2592
Gesamtbasenzahl	9,0 mg KOH/g DIN ISO 3771
Sulfatasche	1,0 - 1,6 g/100g DIN 51575
Farbzahl (ASTM)	L5,5 DIN ISO 2049

Erhältliche Gebinde

1 l Kanister Kunststoff	Art.Nr. 4384 D-GB-F-HR-RUS-GR
1 l Kanister Kunststoff	Art.Nr. 9628 GB-F-E-P-NL-ARAB
4 l Kanister Kunststoff	Art.Nr. 9148 D-GB-F-HR-RUS-GR
5 l Kanister Kunststoff	Art.Nr. 4381 D-GB-F-HR-RUS-GR
20 l Kanister Kunststoff	Art.Nr. 6484 D-GB
60 l Fass Blech	Art.Nr. 6863 D-GB
200 l Fass Blech	Art.Nr. 6485 D-GB
1 l lose Ware	Art.Nr. 6864 D-GB

Meguin GmbH & Co. KG
Mineraloelwerke
Rodener Str. 25
D-66740 Saarlouis
Germany
Phone: +49 (0)6831/8909-0
Fax: +49 (0)6831/8909-59
e-mail: vertrieb@meguin.de