ONKRON
designed to support

M6L-B





Bildschirmgröße:
40" - 75"

Max. Belastung:
70 kg

VESA:
100x100 - 600x400 mm

Reichweite vom Montagepunkt aus:
55 mm - 434 mm

Werkstoff	Stahl SPCC
Max. Belastung von Monitoren/TVs	70 kg
VESA Größen	100x100, 100x200, 200x100, 200x200, 200x300, 200x400, 300x100, 300x200, 300x300, 300x400, 400x200, 400x300, 400x400, 500x200, 500x300, 500x400, 600x200, 600x300, 600x400 mm
Diagonale (min.)	40"
Diagonale (max.)	75"
Abstand von Befestigung (min.)	55 mm
Abstand von Befestigung (max.)	434 mm
Neigungswinkel nach oben (max.)	4°
Neigungswinkel nach unten (max.)	4°
Schwenkungswinkel (Bereich)	180°
Garantie	5 Jahre
Gesamtabmessungen als Baugruppe	64.4x50x43 cm
Gesamtabmessungen GBX	45x23.4x6.5 cm
Gesamtabmessungen MBX	46,5 x 24,9 x 22,5 cm
Umfang GBX	6.84 m³
Bruttogewicht GBX	5.2 kg
Bruttogewicht MBX	15.65 kg
Menge in MBX	3 stücke

ONKRON Montagelösungen:
· Sind für den kontinuierlichen 24/7-Betrieb geeignet, sofern sie gemäß der jeweils geltenden Produktdokumentation, Montageanleitung und Lastspezifikationen installiert und verwendet werden;
· Sind für professionelle und gewerbliche Installationen vorgesehen;
· Sind darauf ausgelegt, eine sichere und zuverlässige Montage kompatibler Displays in öffentlichen Bereichen zu ermöglichen;
· Erfüllen die üblichen Sicherheits-, Montage- und mechanischen Anforderungen, die für professionelle Display-Montagelösungen gelten;
· Können in stark frequentierten öffentlichen Bereichen eingesetzt werden, vorausgesetzt, die Montage erfolgt durch qualifiziertes Fachpersonal und in Übereinstimmung mit allen geltenden lokalen Vorschriften, Sicherheitsstandards und Projektanforderungen.

© 2026 Produkte oder Bilder von ONKRON™ können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.