
BUSCH-JAEGER

Jalousie-Einsatz flex Komplettset 2-fach 2 Wippe(n) wireless studioweiß - future® linear



Allgemeine Informationen

Typ:	62731/UJ-84-WL
Bestellnummer:	2CKA006200A0284
EAN:	4011395294680
EUR Listenpreis / ST:	180,00 € (zzgl. MwSt.)
Preisgruppe:	19

future® linear Jalousie-Einsatz mit Tastbedienelement, 2-fach, Wireless.
Zum manuellen und automatisierten Steuern von Rollläden, Jalousien, Markisen.
Zeitschaltuhr mit Astrofunktion.
Zum Abspeichern und Aufrufen von Szenen und Gruppen über die rechte Wippe.
Fernbedienbar über Smartphone-/Tablet-App.
Bestehend aus Flex-Jalousie-Einsatz, 64831 U.
Bestehend aus Bedienelement flex, 2-fach, Wireless, 62721-WL.
Bestehend aus Wippe, 2-fach links mit Symbol >Jalousie< 6232-20-84.
Bestehend aus Wippe, 2-fach rechts mit Symbol >Szene< 6233-22-84.
Bestehend aus future® linear-Abdeckrahmen, 1-fach 1721-184K.
Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP Gerätedosen nach DIN 49073 Teil 1 montieren.

Busch-free@home® Next App

(iOS)

Busch-free@home® Next App (Android)

SHI Produktpässe

Installation / Montage

Montage- und Betriebsanleitung:	Product manual (.PDF) [EN] Busch-flexTronics Watchdog (2CKA001473B5204)
Montageart:	Unterputzmontage
Befestigungsart:	Schrauben Spreize
Enthaltene Komponenten:	Set

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur:	(Betrieb) -25 ... +55 °C
Schutzart:	IP20

Technische Daten

Anzahl Ausgänge:	2
Anzahl Wippen:	2
Unterstützte Bussysteme:	free@home wireless
Produktreihe:	Busch-free@home® Busch-free@home® wireless
Übertragungsstandard:	wireless Bluetooth
Anzahl Batterien:	1

Batteriegröße:	ML414H
Chemische Batteriezusammensetzung:	Lithium-Metall
Batterieverwendung:	eingebaut, wiederaufladbar
Batteriegewicht:	0.07 g
Lithiumgehalt der Batterie:	0.0004 g
Batterie-Prüfbericht UN 38.3:	Battery Report according UN 38.3 (.PDF) [EN] Seiko ML414H (9AKK108471A9736)

Elektrische Daten

Bemessungsspannung (U_r):	230 V
Bemessungsfrequenz (f):	50 Hz
Maximale Schaltleistung:	920 W
Lastart:	elektrische Antriebe

Design

Designlinie:	future® linear Plattform 63
Designlinie Variante:	future® linear
Ausführung der Oberfläche:	unbehandelt glänzend
Werkstoff:	Thermoplast
RAL Nummer:	ähnlich RAL 9016
Farbe:	studioweiß

Abmessungen

Breite:	80 mm

Höhe:	80 mm
Tiefe/Länge:	41 mm
Nettogewicht:	151.5 g
Einbautiefe (t_2):	25 mm

Material Compliance

RoHS Erklärung:	ROHS Produkterklärung (.PDF) [DE] 62731/UJ-84-WL (2CKA200000E7490)
RoHS Information:	nach EU Richtlinie 2011/65/EU und Ergänzungen 2015/863 22. Juli 2019
REACH Erklärung:	REACH Konformitätserklärung (.PDF) [DE] (2CKA309999E9999)
REACH Information:	enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent
REACH Datum:	20260216
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT):	Conflict Minerals Reporting Template (9AKK108468A3363)
WEEE Kategorie:	5. Kleingeräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt
WEEE B2C / B2B:	B2C
Batterietyp für die Entsorgung:	Knopfzelle

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE:	EU - Konformitätserklärung (.PDF) [DE] 64831 U (2CKA100000E4345)
Konformitätserklärung gemäß EU Data Act:	EU Data Act - Information Notice (.PDF) [EN] - free@home and free@home flex Portfolio (9AKK108471A4355)
Anwendbarkeit und Einhaltung des EU Data Act:	anwendbar - konform

Externe Klassifizierungen und Normen

ETIM 9:	EC000615 - Jalousiesteuerung

ETIM 10:	EC000615 - Jalousiesteuerung
eClass:	V11.0 : 27144027
UN-Nummer Gefahrgut:	3091