



Produktdatenblatt

Elektrowerkzeuge für Handwerk & Industrie

Akku-Schlagbohrschrauber

GSB 18V-60 C



ab 219,00 EUR*

* Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt

Werkzeugkonfiguration in der 18-Volt-Klasse

Die wichtigsten Daten

Akkuspannung	18 V
Bohr-Ø Mauerwerk, max.	13 mm
Schrauben-Ø, max.	10 mm

Bestellnummer 0 601 9G2 107

[> zum Produkt](#)

Technische Daten

Technische Daten

Drehmoment (weich/hart/max.)	31/60/- Nm
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang)	0 – 600 / 0 – 1.900 min ⁻¹
Schlagzahl, max.	28.500 min ⁻¹
Bohrfutterspannbereich, min./max.	1,5 / 13 mm
Akkuspannung	18 V
Drehmomentstufen	20+1
Akkukapazität	4 Ah

Bohrdurchmesser

Bohr-Ø Holz, max.	38 mm
Bohr-Ø Stahl, max.	13 mm
Bohr-Ø Mauerwerk, max.	13 mm

Schraubendurchmesser

Schrauben-Ø, max.	10 mm
-------------------	-------

Geräusch-/ Vibrationsinformation

Bohren in Metall

Schwingungsemissionswert ah	2,5 m/s ²
Unsicherheit K	1,5 m/s ²

Schlagbohren in Mauerwerk

Schwingungsemissionswert ah	8 m/s ²
Unsicherheit K	1,5 m/s ²

Schrauben

Schwingungsemissionswert ah	2,5 m/s ²
Unsicherheit K	1,5 m/s ²

**BOSCH**

Technik fürs Leben

Produktdatenblatt

Elektrowerkzeuge für Handwerk & Industrie

Vorteile:

- Personalisierte Einstellungen wie für die Präzisionskupplung können per Smartphone an die Anforderungen angepasst und gespeichert werden
- Sensitivität der Funktion KickBack Control ebenfalls über Fernzugriff verstellbar
- Kompatibel mit TrackMyTools, dem intelligenten Bestandsmanagementsystem von Bosch

