# SHC 11587 E

**Standherd Elektro, 50 cm, Cerankochfeld, Edelstahl, Inny Design, MF11, Heißluft mit Ringheizkörper**




**EAN 4040729115872**

- SensorControl Timer
- 11 Backofenfunktionen, Energieeffizienzklasse A
- Heißluft mit Ringheizkörper: Backen auf mehreren Ebenen, Pizzastufe, Umluft, Intensivgrill TOP, Intensivgrill, Infrarotgrill, Ober-/ Unterhitze, Unterhitze
- versenkbare Knebel
- 2fach Teleskopauszüge
- CoolDoor3 (Leichtreinigungstür)
- Beleuchtung: 1 x 25 W
- mit Cerankochfeld, 4 Kochzonen, mit Zweikreis-Zone, mit Bräter-Zone
- Energieeffizienzklasse: A, Garraum: 66,0 Liter
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heissluft/Umluft: 0,88 kWh

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse | A |
| Energieeffizienzindex (%) | 106,4 |
| Energieverbrauch bei konventioneller Beheizung (kWh) | 0,99 kWh |
| Energieverbrauch bei Heiss-/Umluft | 0,88 kWh |
| Anzahl Garräume | 1 |
| Wärmequelle je Garraum / Beheizungsart | Elektrisch |
| Backofenvolumen je Garraum (l) | 66,0 Liter |
| Kochfeldtyp | Cerankochfeld |
| Ø vorne links | 180 / 120 mm |
| Leistung vorne links | 0,6 / 1,7 kW |
| Ø hinten links | 145 mm |
| Leistung hinten rechts | 1.2 kW |
| Ø hinten rechts | 140/250 mm |
| Leistung hinten rechts | 1 / 1,8 kW |
| Ø vorne rechts | 145 mm |
| Leistung vorne rechts | 1.2 kW |
| Zweikreis-Zone | Ja |
| Bräter-Zone | Ja |
| Restwärmeanzeige | Ja |
| Geschirrwagen | Ja |
| Innenraumfarbe | grau |
| Türverglasung | 3-fach |
| Leichtreinigungstür | Ja |
| Backtabelle auf Innentür | Ja |
| Seitengitter | Ja |

| | |
|---|---|
| Teleskopauszug Art | 2fach |
| Anzahl Lampen | 1 |
| Leistung Lampe | 25 W |
| Versenkknebel | Ja |
| Timer Typ | SensorControl |
| Kurzzeitwecker | Ja |
| Clean_Emaille | Ja |
| Bleche gesamt | 3 |
| Grillrost | 1 |
| Fettpfanne | 1 |
| Backblech emailliert | 2 |
| Maße Garraum Höhe (mm) | 369 mm |
| Maße Garraum Breite (mm) | 435 mm |
| Maße Garraum Tiefe (mm) | 403 mm |
| Gerätehöhe | 850 mm |
| Gerätebreite | 500 mm |
| Gerätetiefe | 600 mm |
| Anschlusswert | 9,2 kW |
| Spannung | 3N 400 V |
| Frequenz | 50 Hz |
| Verpackung Höhe | 975 mm |
| Verpackung Breite | 535 mm |
| Verpackung Tiefe | 680 mm |
| Bruttogewicht | 43,0 kg |
| Nettogewicht | 39,0 kg |

*Technisch bedingte Änderungen, Maß- und Farbabweichungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten. Farbliche Abweichungen in den Abbildungen gegenüber den Original-Gerätefarben sind drucktechnisch bedingt.*