

Anz.	Beschreibung												
1	Unilift CC5  Hinweis! Abbildung kann vom Produkt abweichen. Produktnr.: 96280966 Einstufige Schmutzwasserpumpe für Schmutzwasser ohne langfaserige Bestandteile. Aus korrosionsbeständiger Komposit-Edelstahl-Kombination mit Kühlmantel und vertikalem Druckstutzen. Einsatzfertig mit Tragegriff, Selbstentlüftung, abnehmbarem Siebfuß zur Flachabsaugung, Netzkabel mit Schutzkontaktstecker und Schwimmerschalter. Zusätzlich im Lieferumfang: Abgestuftes Adapterstück mit Aussengewinde in 3/4", 1" und 1 1/4" und Rückschlagklappe für transportablen Einsatz. S1 Betrieb bei aufgetauchtem Motor durch Motormantelkühlung. Aussetzbetrieb >20 Schaltspiele pro Stunde im ausgetauchten Zustand. Flachabsaugung bis 3 mm Wasserstand ohne Zusatzteile. Tauchmotor mit eingebauten Thermoschalter als Motorschutz bei Trockenlauf und Blockierung. Feuchtigkeitsschutz des Motors durch hermetische Kapselung. Dauerfettgeschmierte Kugellager, Dichtung mediumseitig mit doppelten Radialwellendichtringen mit Keramikbuchse für längere Standzeit. Einfacher Radialwellendichtring zum Motor. Dazwischenliegende Sperrkammer mit Spezialfett als Trockenlaufschutz. Netz- und Schwimmerschalterkabel mit hermetischer Abdichtung zum Motor. Verstellbare Schalterpunkte über Schwimmerschalterfixierung am Griff. Selbstentlüftung zum sicheren Anlauf bei trocken gefallenem Pumpensumpf. Technische Daten: <table> <tr> <td>Nennförderstrom:</td><td>0.711 l/s</td></tr> <tr> <td>Maximaler Förderstrom:</td><td>1.67 l/s</td></tr> <tr> <td>Nennförderhöhe:</td><td>2.52 m</td></tr> <tr> <td>Maximale Partikelgröße:</td><td>10 mm</td></tr> <tr> <td>Zulassungen:</td><td>CE,VDE,GS,EMV,GOST</td></tr> <tr> <td>Bemessungsdrehzahl:</td><td>2850 1/min</td></tr> </table>	Nennförderstrom:	0.711 l/s	Maximaler Förderstrom:	1.67 l/s	Nennförderhöhe:	2.52 m	Maximale Partikelgröße:	10 mm	Zulassungen:	CE,VDE,GS,EMV,GOST	Bemessungsdrehzahl:	2850 1/min
Nennförderstrom:	0.711 l/s												
Maximaler Förderstrom:	1.67 l/s												
Nennförderhöhe:	2.52 m												
Maximale Partikelgröße:	10 mm												
Zulassungen:	CE,VDE,GS,EMV,GOST												
Bemessungsdrehzahl:	2850 1/min												

Anz.	Beschreibung
	Werkstoffe: Pumpengehäuse: Polypropylen Pump housing: PP - GF15 Laufgrad: PPOm 20 GF Motor: Edelstahl EN 1.4301 AISI 304 Welle: Stainless steel EN 1.4301 AISI 304 Installation: Anschlusstyp: R Anschlussgröße: 1 1/4 inch Maximale Einbautiefe: 2 m Fördermedium: Medientemperaturbereich: 0 .. 40 °C Dichte: 998.2 kg/m³ Elektrische Daten: Leistungsaufnahme P1: 250 W Netzfrequenz: 50 Hz Bemessungsspannung: 1 x 220-240 V Nennstrom: 0.98 A Bemessungsdrehzahl: 2850 1/min Größe des Betriebskondensators: 4 µF/450 V Schutzart (gemäß IEC 34-5): IP68 Isolationsklasse (IEC 85): B Length of power cable: 5 m Art des Kabelsteckers: SCHUKO Sonstiges: Nettogewicht: 4.51 kg Bruttogewicht: 5.27 kg Versandvol.: 0.017 m³ Dänische VVS Nr.: 391280351 Schwedische RSK Nr.: 5885924 Norwegische NRF Nr.: 9045634 Herkunftsland: HU Zolltarif Nr.: 84137021

Beschreibung	Daten
Allgemeine Informationen:	
Produktbezeichnung:	Unilift CC5
Produktnummer:	96280966
EAN-Nummer:	5700830761366
Technische Daten:	
Nennförderstrom:	0.711 l/s
Maximaler Förderstrom:	1.67 l/s
Nennförderhöhe:	2.52 m
H max:	5 m
Maximale Partikelgröße:	10 mm
Zulassungen:	CE,VDE,GS,EMV,GOST
Bemessungsdrehzahl:	2850 1/min
Werkstoffe:	
Pumpengehäuse:	Polypropylen
Pump housing:	PP - GF15
Lauftrad:	PPOm 20 GF
Motor:	Edelstahl
Motor:	EN 1.4301
Motor:	AISI 304
Welle:	Stainless steel
Welle:	EN 1.4301
Welle:	AISI 304
Installation:	
Anschlusstyp:	R
Anschlussgröße:	1 1/4 inch
Maximale Einbautiefe:	2 m
Fördermedium:	
Medientemperaturbereich:	0 .. 40 °C
Dichte:	998.2 kg/m³
Elektrische Daten:	
Leistungsaufnahme P1:	250 W
P2:	108 W
Netzfrequenz:	50 Hz
Bemessungsspannung:	1 x 220-240 V
Nennstrom:	0.98 A
Bemessungsdrehzahl:	2850 1/min
Größe des Betriebskondensators:	4 µF/450 V
Schutzart (gemäß IEC 34-5):	IP68
Isolationsklasse (IEC 85):	B
eingebauter Motorschutz:	Ja
Length of power cable:	5 m
Art des Kabelsteckers:	SCHUKO
Art der Steuerung:	
Schwimmerschalter:	Niveauschalter
Sonstiges:	
Nettogewicht:	4.51 kg
Bruttogewicht:	5.27 kg
Versandvol.:	0.017 m³
Dänische VVS Nr.:	391280351
Schwedische RSK Nr.:	5885924
Norwegische NRF Nr.:	9045634
Herkunftsland:	HU
Zolltarif Nr.:	84137021

