

Produktspezifikationen



RX6025sas

Synology

Hardware

Unterstützte Modelle

Unterstützt das Erstellen von Volumes auf mehreren Expansionseinheiten	HD6500
Hinweise	• Benötigte DSM-Version: DSM 7.2.2-72806 Update 2 oder höher. • Für bessere Leistung empfehlen wir, Speicher-Volumes zu erstellen, die sich physisch auf demselben Gerät befinden (NAS oder Expansionseinheit), und keine auf NAS und Expansionseinheit verteilten Volumes.

Speicherbedingungen

Laufwerksfächer	60
Laufwerkstyp (Alle unterstützten Laufwerke anzeigen)	• 3,5"-SAS-HDD • 2,5"-SATA-SSD
HotSwap-Laufwerk*	v
Hinweise	• Synology garantiert die volle Funktionalität, Zuverlässigkeit und Leistung nur für Synology Laufwerke in der Kompatibilitätsliste. Die Verwendung nicht getesteter Komponenten kann zu eingeschränkter Funktionalität, Datenverlust und Instabilität des Systems führen. • Zur Installation von 2,5" SATA SSDs müssen optionale 2,5"-Einbaurahmen (R5) separat erworben werden. Mehr erfahren • „Kompatibler Laufwerkstyp“ gibt Laufwerke an, die auf Kompatibilität mit Synology-Produkten getestet wurden. Der Begriff sagt nichts über die maximale Verbindungsgeschwindigkeit von Laufwerkschächten aus.

Externe Ports	
Erweiterungsanschluss	2

Erscheinungsbild	
Größe (Höhe x Breite x Tiefe)	176 mm x 438 mm x 985 mm
Maße (Höhe x Breite x Tiefe) (inkl. Lünette)	176 mm x 482 mm x 1020 mm
Gewicht	33.9 kg
Unterstützt Rack-Installation*	4-Pfosten-Rack 19 Zoll (Synology Rail Kit - RKS-03)

Stromversorgung	
Wiederherstellung nach Stromausfall	Synchronisiert mit der Synology RackStation
Netzteil/Adapter	1300 W
AC Eingangsspannung	200V to 240V AC
Stromfrequenz	50/60 Hz, Einphasig
Stromverbrauch*	811.8 W (Zugriff) 231 W (HDD-Ruhezustand)
British thermal unit	2768.24 BTU/hr (Zugriff) 787.71 BTU/hr (HDD-Ruhezustand)
Redundante Stromversorgung	v
Hinweise	Stromverbrauch gemessen bei voller Bestückung mit Synology HAS5300-8T-Festplatte(n).

Temperatur

Betriebstemperatur	0°C bis 35°C (32°F bis 95°F)
Lagertemperatur	-20°C bis 60°C (-5°F bis 140°F)
Betriebsfeuchtigkeit	8% bis 80% RH
Lagerfeuchtigkeit	5% bis 95% RH

Sonstige

Systemlüfter	80 mm x 80 mm x 4 pcs
Einfacher Austausch von Systemlüfter	v
Geräuschpegel*	61.7 dB(A)
Hinweise	Umgebung für Geräuschpegeltest: Voll bestückt mit Synology HAS5300-8T-Festplatte(n) im Leerlauf. Zwei Mikrofone G.R.A.S. Typ 40AE, jeweils 1 Meter vor und hinter dem Synology NAS aufgestellt. Hintergrundgeräusch: 16,49-17,51 dB(A); Temperatur: 24,25-25,75 °C; Luftfeuchtigkeit: 58,2-61,8 %

Zertifizierung

- UL
- FCC
- CE
- BSMI
- UKCA
- EAC
- VCCI
- RCM
- KC

Garantie

5 Jahre

Hinweise

Die Gewährleistungsfrist beginnt ab dem Kaufdatum auf Ihrem Kaufbeleg. [\(Weitere Informationen\)](#)

Umwelt und Verpackung

Umgebung

RoHS-konform

Verpackungsinhalt

- Hauptgerät X 1
- Rail kit RKS-03 X 1
- Zubehörpaket X 1
- Netzkabel X 2
- Erweiterungskabel: Mini-SAS HD X 2
- Kurzinstallationsanleitung x 1

Optionales Zubehör

- 3.5" SAS HDD Enterprise-Serie: [HAS5300](#)
- 2.5" SATA SSD Enterprise-Serie: [SAT5200](#)

Hinweise

Zur Installation von 2,5" SATA SSDs müssen optionale 2,5"-Einbaurahmen (R5) separat erworben werden. [Mehr erfahren](#)