ONKRON
designed to support

UT4-B





Bildschirmgröße:	Max. Belastung:	VESA:	Reichweite vom Montagepunkt aus:
55" - 100"	75 kg	75x75 - 800x600 mm	78 mm - 78 mm

Werkstoff	Stahl SPCC
Max. Belastung von Monitoren/TVs	75 kg
VESA Größen	75x75, 100x100, 100x200, 200x100, 200x200, 200x300, 200x400, 300x100, 300x200, 300x300, 300x400, 400x200, 400x300, 400x400, 500x200, 500x400, 600x200, 600x300, 600x400, 700x400, 700x500, 800x200, 800x400, 800x500, 800x600 mm
Diagonale (min.)	55"
Diagonale (max.)	100"
Abstand von Befestigung (min.)	78 mm
Abstand von Befestigung (max.)	78 mm
Neigungswinkel nach unten (max.)	15°
Garantie	5 Jahre
Gesamtabmessungen als Baugruppe	91x19x60 cm
Gesamtabmessungen GBX	94x21.5x6.5 cm
Gesamtabmessungen MBX	94.5 x 31.5 x 22.5 cm
Umfang GBX	1.31 m^3
Bruttogewicht GBX	4.7 kg
Bruttogewicht MBX	23.4 kg
Menge in MBX	5 stücke

ONKRON Montagelösungen:
· Sind für den kontinuierlichen 24/7-Betrieb geeignet, sofern sie gemäß der jeweils geltenden Produktdokumentation, Montageanleitung und Lastspezifikationen installiert und verwendet werden;
· Sind für professionelle und gewerbliche Installationen vorgesehen;
· Sind darauf ausgelegt, eine sichere und zuverlässige Montage kompatibler Displays in öffentlichen Bereichen zu ermöglichen;
· Erfüllen die üblichen Sicherheits-, Montage- und mechanischen Anforderungen, die für professionelle Display-Montagelösungen gelten;
· Können in stark frequentierten öffentlichen Bereichen eingesetzt werden, vorausgesetzt, die Montage erfolgt durch qualifiziertes Fachpersonal und in Übereinstimmung mit allen geltenden lokalen Vorschriften, Sicherheitsstandards und Projektanforderungen.

© 2026 Produkte oder Bilder von ONKRON™ können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.