



FEIN



CG 15-125 BL Set Heavy Duty

Compact-Winkelschleifer Ø 125 mm

Staubresistenter, leistungsstarker, wartungsarmer und langlebiger Compact-Winkelschleifer mit bürstenlosem FEIN PowerDrive Motor für effektive Schleif-, Trenn- und Entgratarbeiten im harten Arbeitsumfeld.

415,31 € mit MwSt.

(349,00 € ohne MwSt.)

Bestellnummer: 7 222 67 62 00 0

Details

- + Maximale Lebensdauer dank bürstenlosem FEIN PowerDrive Motor mit komplett geschlossenem Motorgehäuse und separat verbauter Motorelektronik.
- + Optimaler Schutz des Motors vor aggressiven keramischen und mineralischen Stäuben und dadurch Reduktion von Ausfallzeiten und Wartungskosten.
- + Umfangreicher Anwenderschutz durch Sanftanlauf, Wiederanlaufschutz, Blockierüberwachung, elektronischen Überlastschutz, Drehzahlvorwahl, Rückschlagüberwachung, Anti-Vibrationshandgriff und Bremse.
- + Kein Kopfzerbrechen über das passende Verbrauchsmaterial – sofort griffbereit!
- + Die wichtigsten Schleifmittel für die relevantesten Schleifanwendungen.
- + Optimale Kühlung und Temperaturüberwachung.
- + Nur 2,2 kg Gewicht bei einer Abgabeleistung von 1 050 W für ein hervorragendes Gewichts-Leistungs-Verhältnis.
- + Im Lieferumfang enthaltene Schnellspannmutter für werkzeuglosen Wechsel von Schleifmitteln in Sekunden.
- + Ermüdungsarmes Arbeiten durch ein schlankes Umgreifmaß, kompakte Bauweise und geringes Gewicht mit guter Balance.
- + Industriekabel H07, 4m Länge.

Lieferumfang

- + 1 CG 15-125 BL
- + 1 Anti-Vibrationshandgriff
- + 1 Schutzabdeckung für Trennarbeiten
- + 1 Fächerschleifscheiben K36 VE: 10
- + 1 Fiberschleifscheiben K36 VE: 25
- + 1 werkzeuglose Schnellspannmutter
- + 1 Schlüssel
- + 1 Schleifteller Ø 125 mm
- + 1 Schruppscheiben 6,0mm VE: 10

Ausstattung

- + Bremse
- + Wiederanlaufschutz
- + Elektronischer Überlastschutz
- + Rückschlagkontrolle
- + Sanftanlauf
- + Blockierüberwachung
- + Elektronische Drehzahlvorwahl

Anwendungen

Schruppen



Entgraten





FEIN

Trennen

++

Bürsten

++

+ geeignet

++ sehr gut geeignet

Technische Daten

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Nennaufnahme	1 500 W
Leistungsabgabe	1 050 W
Leerlaufdrehzahl	3 800 - 9 000 m/min
Schleifscheibe Ø	125 mm
Elast. Schleifteller Ø	125 mm
Flansche	M 14
Kabel mit Stecker	4 m
Gewicht nach EPTA	2,20 kg

VIBRATION- UND SCHALLEMISSIONSWERTE

Schalldruckpegel LpA Messunsicherheit des Messwertes KpA	86 dB 3 dB
Schallleistungspegel LWA Messunsicherheit des Messwertes KWA	97 dB 3 dB
Schallpeakwert LpCpeak Messunsicherheit des Messwertes KpCpeak	102 dB 3 dB
Vibrationswert 1 α_{hv} 3- Weg Vibrationswert 2 α_{hv} 3-Weg	5,1 m/s ² 1,7 m/s ²
Messunsicherheit des Messwertes K α	1,5 m/s ²