

## Außenleuchte

# L 20

EAN 4007841035693



## Funktionsbeschreibung

Die Sensor-Außenleuchte L 20 strahlt ansprechend und gleichmäßig. Das schlichte Design und das einladende Ambiente-Licht eignen sich besonders für Einfahrten, Hauswände oder Seiteneingänge. Ihr modernes Aussehen und ihr großer einstellbarer Erfassungsbereich machen sie zu einem echten Highlight an jeder Hauswand und sie spart dabei auch noch jede Menge Energie. Die Leuchte lässt sich übrigens so schnell und leicht montieren, Ihr Nachbar wird es nicht einmal bemerken.

## Technische Daten

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| <b>Abmessungen (L x B x H)</b>      | 230 x 240 x 80 mm        |
| <b>Netzanschluss</b>                | 230 – 240 V , 50 / 50 Hz |
| <b>Sensortechnologie</b>            | Passiv Infrarot          |
| <b>Leistung</b>                     | 60 W                     |
| <b>Mit Leuchtmittel</b>             | Nein                     |
| <b>Leuchtmittel</b>                 | Allgebrauchslampe        |
| <b>Sockel</b>                       | E27                      |
| <b>Mit Bewegungsmelder</b>          | Ja                       |
| <b>Erfassungswinkel</b>             | 180 °                    |
| <b>Unterkriechschutz</b>            | Ja                       |
| <b>segmentweise Ausblendung</b>     | Ja                       |
| <b>Elektronische Skalierbarkeit</b> | Nein                     |
| <b>Mechanische Skalierbarkeit</b>   | Nein                     |
| <b>Reichweite Radial</b>            | r = 3 m (14 m²)          |
| <b>Reichweite Tangential</b>        | r = 10 m (157 m²)        |
| <b>Dämmerungsschalter</b>           | Ja                       |
| <b>Dämmerungseinstellung</b>        | 2 – 2000 lx              |
| <b>Zeiteinstellung</b>              | 8 s – 35 min             |
| <b>Schlagfestigkeit</b>             | IK07                     |
| <b>Schutzart (IP)</b>               | IP44                     |
| <b>Schutzklasse</b>                 | II                       |
| <b>Umgebungstemperatur</b>          | -20 – 40 °C              |
| <b>Werkstoff des Gehäuses</b>       | Edelstahl                |
| <b>Werkstoff der Abdeckung</b>      | Kunststoff opal          |
| <b>Herstellergarantie</b>           | 3 Jahre                  |
| <b>Variante</b>                     | anthrazit                |