



Geberit Clou Waschbeckenanschluss Raumsparmodell, schmale Ausführung, mit Hebelbetätigung und Ventilabdeckung



Beispielbild



Verwendungszwecke

- Für Waschtische ohne sichtbaren Überlauf
- Für Waschtische mit einer Materialstärke von 15–20 mm im Bereich des Ablaufventils
- Zum platzsparenden Einbau bei Waschtischen
- Zum platzsparenden Einbau bei Waschtischen mit Unterschrank ohne Siphonausschnitt

- Ablaufventil verschließbar
- Betätigung über Hebelgestänge
- Überlauffunktion unsichtbar
- Länge und Höhe an Waschbecken anpassbar
- Mit integriertem Haarsieb

Technische Daten

Werkstoff | Messing verchromt / Kunststoff

Eigenschaften

- Güteüberwacht nach EN 274-3

Lieferumfang

- Ablaufventil
- Anschlussbogen 90° aus PP, G 1 1/4"
- Betätigungshebel
- Stopfen
- Ventilabdeckung
- Waschbeckenanschluss

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	d, ø	Ablaufleistung	G
152.013.21.1	glanzverchromt	32 mm	0.25 l/s	1 1/4 "



- Für Waschtische mit einer Materialstärke von 8–15 mm im Bereich des Ablaufventils, muss zusätzlich die Flachdichtung Art. Nr. 245.413.00.1 verwendet werden