


CP2505G



Das vollwertige Funktionspaket für Ihre Business-Anforderungen



- Großes 4.3"/10,9 cm TFT-Farbdisplay für eine einzigartige Benutzererfahrung
- Papierlose programmierbare Tasten, um schnell auf die wichtigsten Funktionen und Kontakte zugreifen zu können
- One-Way-Videoanruf, um Live-Kommunikation zu genießen
- Headset-Verbindung (Bluetooth™ -Dongle oder RJ9), um Ihre Anrufe so zu führen, wie Sie sie möchten
- 2 Gigabit-Ports, um das Potential Ihres Netzwerkes optimal zu nutzen und höchsten Anforderungen zu genügen
- Dank der Anrufaufnahme-Funktion stellen Sie sicher, dass Ihre Konferenzaufzeichnungen immer vollständig sind

Hauptmerkmale

- 4.3-Zoll, 480x272 Pixel, TFT-Farbscreen
- 6 SIP-Konten
- Einweg-Video-Playout (Empfangsmodus)
- Stromversorgung via Ethernet (PoE)
- Vollduplex-Freisprechen
- HD-Klang
- Lokale Anrufaufnahme-Funktion auf USB Speicherstock
- RJ9 Headset-Buchse und Headset-Taste
- *EHS-Unterstützung für Plantronics-Headsets mittels ADP-80
- Bluetooth-Dongle für BT-Headset-Unterstützung
- Anrufliste: 300 Einträge (empfangen, gewählt, verpasst)
- Telefonbuch: lokal (1000 Einträge, importierbar), XML, LDAP, Blacklist und Whitelist
- Papierlose programmierbare Tasten
- Anruferidentifikation (Name & Nummer)
- Mehrere integrierte Sprachen für Telefonmenü und WebUI

Funktionen

- Anklopfen, Makeln, Mehrfachgespräche (bis zu 10)
- 10 papierlose programmierbare Leitungs-/Funktionstasten mit dreifarbigem Hintergrundbeleuchtung (bis zu 45 virtuelle Tasten)
- 4 programmierbare Softkeys
- Programmierbare Verknüpfungen (Festfunktionstasten)
- Alarmanzeigen (LED oder Display : eingehender Anruf, MWI, Stumm, Headset, außer Betrieb)
- Stumm, Halten, Transfer, Rufumleitung, Selektive Rufumleitung, Wahlwiederholung, Dreierkonferenz
- 9 Melodien
- Funktion „Bitte nicht stören“ (je Leitung und Telefon), Tastensperre
- Automatische Rufannahme (je Leitung)
- Einstellbare Lautstärke (Hörer, Freisprechen, Headset und Klingeltöne)
- Peer-to-peer-Modus, IP-Telefonie
- Rufnummernpläne, Vorwahl-Austausch, Geblockte Nummern
- Anonymer Anruf, Abweisen unbekannter Anrufer
- XML-Browser, Action URLs, Click-to-Talk
- Hotline
- Hot-Desking

IP-PBX-Integration

- Mailbox, MWI
- Netzwerkkonferenz
- Besetztlampenfeld (Nebenstelle/Serverliste)
- Nicht stören, Funktionssync, SCA
- Gegensprechen, Wartemusik, Mehrfach-Paging
- Anruf parken, Anrufübernahme
- Call Completion
- Länderspezifische Freizeichentöne
- Verschiedene Klingeltöne für Anrufer
- VIP-Klingeltöne

Tastatur

- 4 programmierbare Softkeys
- 10 papierlose programmierbare Leitungs-/Funktionstasten mit dreifarbigem Hintergrundbeleuchtung (bis zu 45 virtuelle Tasten)
- 5-Wege-Navigationstaste (Verknüpfungen konfigurierbar für Ruhemodus)
- Halten, Transfer, Konferenz, Telefonbuch und Anrufliste-Tasten
- Wahlwiederholung, Zugriff auf Mailbox, Lautstärke erhöhen und verringern
- Stumm, Freisprechen und Headset-Tasten

Bestellnummer

CP2505G: 3700601418408
Netzteil für CP2505G (EU): 3700601418422

Technische Spezifikationen

- VoIP-Protokoll:
 - SIPv2 (RFC3261)
- Sprach-Features:
 - G722, AMR-WB, G711A, G711u, G723.1, G726-32, G729ab, AMR, iLBC
 - Breitbandaudio
 - Sprechpausenerkennung, Komfortauschenergierung, Echounterdrückung, Maskierung von Datenpaketverlust, Adaptive Jitter Buffer (300ms), Automatische Verstärkerregelung
 - Vollduplex-Freisprecheinrichtung mit Echounterdrückung, 96ms Echolänge
 - DTMF: In band, RFC2833, SIP Info
- Video-Features:
 - H264
- Netzwerk-Features:
 - DHCP/Statisch/PPPoE
 - DNS Srv, STUN, NTP
 - 802.1x, LLDP
 - QoS 802.1p/Q, ToS/DSCP
- Sicherheitsfeatures:
 - TLS, SRTP, HTTPS
 - VPN: L2TP (Basisvariante, unverschlüsselt) / OpenVPN
 - AES-verschlüsselte Konfig
 - 2 Berechtigungsebenen (Benutzer/Admin)
 - Geschütztes Wählen und Zertifikatsmanagement
- Industriestandardzertifizierungen :
 - FCC, CE

Konfiguration und Management

- Zuweisung der IP-Adresse:
 - DHCP, statische IP, PPPoE
- Konfigurationssupport:
 - Tastatur
 - Webbrowser-Management (Admin/Benutzer), HTTP/HTTPS
 - Autoprovisionierung mit PnP, HTTP/HTTPS/TFTP/FTP, APRT support
 - Zero-Touch-Konfiguration, Konfig-Wiederherstellung
 - TR069
 - Pcap-Tracing, Systemprotokolle

Umweltbedingungen

- Aufstellung:
 - Einstellbare Tischständerpositionen: 2
 - Auf dem Tisch und Wandbefestigung
- Stromversorgung über Ethernet:
 - 802.3af
- Netzteil:
 - AC100-240V Eingangsleistung, 12Vdc/1000mA Ausgangsleistung (nicht im Lieferumfang enthalten, muss separat bestellt werden)
- Betriebstemperatur:
 - 0° bis 40°C
- Relative Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
 - 10% bis 60% nicht kondensierend
- Lagerungstemperatur:
 - Max 50°C

Schnittstellen

- 2 RJ-45 10/100/1000 Mps mit autom. Erkennung (1x für LAN, 1x für PC)
- 1 RJ-9 Handset-Anschluss
- 1 RJ-9 Headset-Anschluss
- 12V DC Gleichstrom Netzkabelanschluss

swissvoice

www.swissvoice.net