



Bestell-Nr.: 011412

## Sprossen-Anlegeleiter 350 mm breit mit Standard- Traverse



Sprossenanzahl

12

14

16

18

20

22

24

### Spezifikation

|                                                 |                                                         |                                         |                                      |                                       |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Arbeitshöhe<br><b>4,6 m</b>                     | Tritt-Ausführung<br><b>Sprossen</b>                     | Stufen-/Sprossenanzahl<br><b>12 Sp.</b> | Stufen-/Sprossenhöhe<br><b>30 mm</b> | Stufen-/Sprossentiefe<br><b>30 mm</b> |
| Stufen-/Sprossenabstand<br><b>280 mm</b>        | Rutschhemmung<br><b>Aluminium geriffelt</b>             | Leiterlänge<br><b>3,6 m</b>             | Außenbreite<br><b>350 mm</b>         | Traversenbreite<br><b>930 mm</b>      |
| Holmhöhe<br><b>58 mm</b>                        | Holmbreite<br><b>24,5 mm</b>                            | Max. Belastbarkeit<br><b>150 kg</b>     | Bauart<br><b>Zum Anlehnen</b>        | Gewicht<br><b>7 kg</b>                |
| Transportmaß<br><b>3540 x 355 x 90 mm, 7 kg</b> | Geschäftsbereich<br><b>MUNK Günzburger Steigtechnik</b> | Artikel-Nr.<br><b>011412</b>            | Preis<br><b>155,00 €</b>             |                                       |

### Fakten

- Sprossen-Anlegeleiter aus Aluminium
- Stabile Rechteckrohr-Holme
- Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
- 4-fach gebördelte Sprossen-/Holmverbindung
- Sprossenabstand: 280 mm
- Leiterbreite: 350 mm

- Standard-Traverse mit rutschsicheren Leiterschuh in optimaler Breite zum gewählten Produkt für einen sicheren Stand und Aufstieg bei Anlegeleitern über 3,0 m. Die Traverse liegt lose bei und wird zweifach am unteren Holmende verschraubt
- Maximale Belastung: 150 kg

### Lieferumfang

- Leiter: 1 x
- Traverse (liegt lose bei): 1 x

### Informationen zu Nachhaltigkeitskriterien

---

- Unternehmenszertifizierung: ISO 9001
- Unternehmenszertifizierung: EN 1090
- Unternehmenszertifizierung: EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Die MUNK Group arbeitet mit einem Code of Conduct
- Das Lieferkettengesetz findet aufgrund unserer Größe keine Anwendung
- Die verwendeten Materialien sind der technischen Spezifikation aufgeführt
- Ressourcenschonende Herstellung: eigene Photovoltaik-Anlagen
- Energieeffizienter Verbrauch bei der Herstellung: LED-Beleuchtung
- Reparaturfähigkeit, Langlebigkeit und Qualität: 15 Jahre Garantie auf Serienprodukte made in Germany
- Recyclingfähigkeit: Unsere Produkte bestehen zum größten Teil aus Aluminium, Stahl oder Holz und können direkt dem Recyclingprozess zugeführt werden.
- Sozialverträgliche Arbeitsbedingungen in der Produktion: faire Löhne, Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern
- Sparsame und recyclingfähige Verpackung: Kein Einsatz von Styropor, überwiegend Nutzung von Holz und Pappe, geringe Anteile von Kunststoff
- Keine gesundheitliche Belastung der Anwenderinnen und Anwender

## Weitere Produktbilder

---



## Mehrwerte

---

### Standard-Traverse

Sicherer Aufstieg nach Norm bei Anlegeleitern über 3,0 m

- Verschiedene Traversenbreiten, passend zur gewählten Leiterlänge
- Rutsichere Leiterschuhe
- Einzeln als Ersatzteil erhältlich




### Nachrüstsatz roll-bar

- Rollen statt schleppen: ergonomische und komfortable Handhabung
- Einfache Montage an Traversen ohne Bohren
- Benutzerfreundliche Bedienung ohne Bücken



### Hinweis: Arbeitshöhen

- In Bezug auf die maximale Arbeitshöhe sind bei Verwendung der Leiter als Arbeitsplatz nationale Regelungen (z.B. in Deutschland TRBS 2121 Teil 2) zu berücksichtigen.
- Hinweise zur [TRBS 2121 Teil 2](#) haben wir auf einer Service-Seite für Sie zusammengestellt
- Wie die [Arbeitshöhe](#) ermittelt wird, lesen Sie in unseren [Tipps und Tricks](#)



## Zubehör / Ersatzteile

---



Bestell-Nr.: 019326

Zubehör-Paket "TRBS-Kit"



Bestell-Nr.: 019324

Zubehör-Paket "Sicherer Stand"



Bestell-Nr.: 019329

Zubehör-Paket "Ergonomie"



Bestell-Nr.: 019328

Zubehör-Paket "Praktische Helfer 2"



Bestell-Nr.: 019309

Zubehör-Paket "Leiterkopfsicherung Komplett-Set"



Bestell-Nr.: 019910

Einhängetritt R13 für Sprossenleitern



Bestell-Nr.: 019900

Einhängepodest R13 für Sprossenleitern



Bestell-Nr.: 019634

Nachrüstset 'roll-bar'



Bestell-Nr.: 019632

Traverse komplett



Bestell-Nr.: 019114

Dachrinnenhalter



Bestell-Nr.: 011179

Firstbügel



Bestell-Nr.: 019280

Aufsteckteil "Glasreiniger"



Bestell-Nr.: 019901

Stufenmodul MaxxStep



Bestell-Nr.: 019287

Werkzeugtasche



Bestell-Nr.: 019115

Eimerhaken



Bestell-Nr.: 019842

Wandabstandshalter  
für Dämmfassaden



Bestell-Nr.: 019100

Wandabstandshalter  
für Sprossenleitern



Bestell-Nr.: 019103

Ausstiegsholm  
einschiebbar



Bestell-Nr.: 019104

Ausstiegsholm  
einschiebbar




Bestell-Nr.: 019185

Haken für Stufen- und  
Sprossenleitern



Bestell-Nr.: 019181

Haken für Spezialleiter,  
abgewinkelt



Bestell-Nr.: 019177

Haken für Spezialleiter,  
rund



Bestell-Nr.: 019940

Erdschrauben für Leitern  
ab Baujahr 2005 mit nivello-Leiterschuh



Bestell-Nr.: 019925

Holmverlängerung für  
Quertraverse



Bestell-Nr.: 019199

Außenschuh für  
Querrohr



Bestell-Nr.: 019154

Hinweis-Aufkleber für  
Sprossen-Anlegeleiter  
über 3 m (Traverse)



Bestell-Nr.: 019176

Inventaraufkleber



Bestell-Nr.: 019175

Prüfplakette



Bestell-Nr.: 030296

Handlauf steckbar für  
Sprossen-  
/Stufenabstand  
280/263 mm



Bestell-Nr.: 030297

Handlauf steckbar für  
Sprossen-  
/Stufenabstand  
280/263 mm



Bestell-Nr.: 040344

Leiterkopfsicherung  
Magnet

## Zertifikate



17KFP0519-03 -  
Prüfbescheinigung  
"Bauart geprüft"

Gültig in



DIN EN 131-3:2007  
EK5/AK1 17-1:2017  
DIN EN 131-1:2016  
DIN EN 131-2:2017  
PAK-  
ANFORDERUNG  
FÜR GS -  
ABSCHNITT  
3.1(PAH-  
REQUIREMENT FOR  
GS - CL. 3.1) AFPS  
GS 2014:01 PAK

## Unternehmens-Zertifizierungen

---

zu Nachhaltigkeitskriterien

