

41088982



Steckdose SCHUKO mit Überspannungsschutz mit Beschriftungsfeld, Schraubklemmen, Berker S.1, weiß glänzend

Steckdose SCHUKO® mit Überspannungsschutz mit Beschriftungsfeld, mit Aufdruck und Kontrolllampen. Für Betrieb/Fehler, mit akustischer Fehlermeldung, mit Schraubklemmen, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei.

Technische Merkmale

Architektur

Bauart	nach DIN 49440

Kontrollen und Indikatoren

- mit akustischer Fehlermeldung

Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung	250 V
Nennstrom	16 A
Nennspannung	250 V AC

Spannung

Überspannungsschutz	nach EN 61643 und VDE 0675-6-11

Deckel, Tür

- Zentralplatte

Werkstoff

RAL Farbe	RAL 1013 - Perlweiß
Designlinienfarbe	weiß
Farbe	weiß
Farbe	weiß
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	glänzend

Abmessungen

Einbautiefe	32 mm

Montage

- mit Spreizkrallen

Anschluss

Verbindungsklemmen	nach IEC 60884-1
Verbindungsklemmen	nach VDE 0620-1

- mit Schraubklemmen

Ausstattung

- mit Kontroll-LED für Betrieb/Fehler

Bedienung

- mit Beschriftungsfeld
- Schraubklemmen

Sicherheit

Schutzart	IP20
IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	05

- ohne erhöhten Berührungsschutz

Kennzeichnung

Haupt-Designlinie	Berker S.1

Hinweis

- Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 6 mm ausgelegt.