



FEIN Akku MultiTalent AFMT 12 QSL USB EDITION

Oszillierer - Akku

Das netzunabhängige, universell einsetzbare System für Ausbau und Renovierung mit QuickIN und der Zubehör-Grundausstattung zum Schleifen und Sägen.

299,29 € mit MwSt.

(251,50 € ohne MwSt.)

Artikel-Nummer: 7 129 25 65 00 0

Details

- > FEIN Anti-Vibrationssystem. Bis zu 70% weniger Vibrationen durch vollständige Entkoppelung des äußeren Motorgehäuses. Für dauerhaft sicheres Arbeiten.
- > Starlock Werkzeugaufnahme-Standard. Perfekter Sitz der Zuhöre durch 3D-Form. 100% verlustfreie Kraftübertragung für bis zu 35 % mehr Arbeitsfortschritt.
- > QuickIN Werkzeugwechsel. Patentiertes werkzeugloses FEIN Schnellspannsystem für sicheren und komfortablen Werkzeugwechsel unter 3 Sekunden.
- > StarlockPlus für überragende Anwendungsvielfalt durch Zugriff auf das komplette Starlock- und StarlockPlus Zubehör-Sortiment.
- > DC-Motor. Bewährte Motoren-Technologie mit geringer Baugröße, effektiv und drehmomentstark.
- > Tachogenerator. Hochwertige Elektronik für konstante Drehzahlen auch unter Last. Stufenlose elektronische Drehzahlstellung.
- > Metall-Getriebe. Hohe Belastungsfähigkeit und maximale Lebensdauer.
- > Größtes Zubehör-Sortiment mit Starlock- und StarlockPlus-Aufnahme in FEIN Qualität.
- > FEIN SafetyCell Technology. Schützt den Akku und die Maschine vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung.
- > Der Akku-Ladestand ist direkt am Akku ablesbar.

Lieferumfang

- | | | |
|-----------------------------|--|---------------------------------------|
| ✓ 1 Schleifplatte | ✓ je 3 Schleifblätter (K 80, 120, 180) | ✓ 1 Universal E-CUT-Sägeblatt (28 mm) |
| ✓ 1 Schnellladegerät ALG 50 | ✓ 2 Li-Ionen Akku-Packs (12 V / 3 Ah) | ✓ 1 USB-Akku-Adapter |
| ✓ 1 3-in-1-Ladekabel | ✓ 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer | |



Technische Daten

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Akku-Spannung	12 V
Akku-Kapazität	3 Ah
Akku-Kompatibilität	Li-Ionen
Akku-Schnittstelle	12 V
Schwingungen	11 000 - 18 000 1/min
Werkzeugaufnahme	StarlockPlus
Werkzeugwechsel	QuickIN
Amplitude	2 x 1,6°
Schleifplatte über Eck	80 mm
Gewicht mit Akku	1,50 kg

VIBRATION- UND SCHALLEMISSIONSWERTE

Schalldruckpegel LpA Messunsicherheit des Messwertes KpA	70 dB 3 dB
Schallleistungspegel LWA Messunsicherheit des Messwertes KWA	81 dB 3 dB
Schallpeakwert LpCpeak Messunsicherheit des Messwertes KpCpeak	83 dB 3 dB