



**Support**  
4pin 12V RGB仕様  
12V RGB motherboard



# Kotetsu Mark II TUF GAMING ALLIANCE

## Produktspezifikationen


### H.P.M.S. III (Hyper Precision Mounting System III)

Der Kotetsu Mark II TUF nutzt eine überarbeitete Version des sicheren und benutzerfreundlichen Hyper Precision Mounting Systems. Eine bereits vormontierte Mountingbar erleichtert den Einbau erheblich, während mit Federn ausgestattete Schrauben für einen ausgeglichenen Anpressdruck sorgen. In Kombination mit der überarbeiteten Backplate und Gummi/Kunststoff-Abstandshaltern bietet das System einen einfachen und bequemen Installationsprozess sowie Kompatibilität zu allen aktuellen Sockeln inklusive AMD®s AM4 und Intel®s LGA 2066 Plattformen.




### Kaze Flex 120 RGB LED PWM Fan

Um hohe Laufruhe und eine Lebensdauer von durchschnittlich 120.000 Stunden zu garantieren, kommt auf dem Kotetsu Mark II TUF ein RGB LED PWM Lüfter aus der vielfach ausgezeichneten Kaze Flex Reihe zum Einsatz. Das in sich geschlossene Flüssigkeitslager (Sealed Precision FDB) reduziert dank eines speziellen Ölfilms Reibung und Verschleiß auf ein Minimum. Farbige, gummierte Auflageflächen haben einen entkoppelnden Effekt und verhindern die Übertragung von Vibrationen. Acht ringförmig um den Lüftermotor angeordnete RGB-LEDs erzeugen eine gleichmäßige und leistungsstarke Beleuchtung der transluzenten Lüfterflügel.



### Asymmetrisches Design und geringe Bauhöhe

Um maximale Kompatibilität zu gewährleisten, ist der Kühlkörper nicht direkt über der Grundplatte zentriert, sondern leicht nach hinten und seitlich versetzt. Dieses asymmetrische Design ermöglicht die uneingeschränkte Nutzung der kompletten Speicherbänke und lässt auch für großformatige GPU-Kühler genug Platz. Mit seiner kompakten Höhe von nur 154 mm passt der Kotetsu Mark II problemlos in alle gängigen Standard PC-Gehäuse.



## Technische Daten


|                    |                                                                             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Gewicht            | 645 g (inkl. Lüfter)                                                        |
| Maße (BxTxH)       | 130x83x154mm (inkl. Lüfter)                                                 |
| Lüftermaße (BxTxH) | 120x120x27 mm                                                               |
| Lüfterdrehzahl     | 300 rpm (±200) ~ 1.200 rpm (±10%)                                           |
| Geräuschpegel      | 4.0 ~ 24.9 dBA                                                              |
| Luftdurchfluss     | 16.6 ~ 51.17 CFM<br>28.20 ~ 86.94 m³/h                                      |
| Kompatibilität     | Intel LGA775/115x/1366/2011/2066<br>AMD Socket AM2(+)/AM3(+)/AM4/FM1/FM2(+) |

## Zubehör

Montageteile für Intel- & AMD Sockel, Wärmeleitpaste, RGB LED Lüfter, Lüfterklemmen, Anleitung

|                     |                                          |
|---------------------|------------------------------------------|
| Paket Gewicht       | 1 kg                                     |
| Paketmaße (BxTxH)   | 175 x 137 x 147 mm                       |
| Karton Info (BxTxH) | 12 pcs. / 14,5 kg /<br>64 x 37 x 37,5 cm |

|               |               |
|---------------|---------------|
| Artikelnummer | SCKTT-2000TUF |
| EAN           | 4571225057071 |
| UPC           | 812623021108  |



Scythe EU GmbH

Willinghusener Weg 5c  
22113 Oststeinbek / Germany

Service/Support

Tel: +49 (0) 40 822 459 88 - 0  
Fax: +49 (0) 40 822 459 88 - 99  
E-Mail: sales@scythe.com

[www.scythe.com](http://www.scythe.com)