

A4-Schwarzweißsysteme

M 320F
P 311

RICOH
imagine. change.



Spezifikationen

Die M 320F/ P 311-Serie kombiniert eine hohe Leistung mit geringen Betriebskosten. Diese Systeme sind wartungsarm, hoch produktiv und dabei sehr kompakt. Sie sind besonders zuverlässig und einfach zu bedienen. Wireless LAN ist optional erhältlich.

Die Modelle dieser Serie bieten:

- Eine schnelle Ausgabe mit bis zu 32 Seiten pro Minute
- Ausgestattet mit einer 7.000-Seiten-AIO
- Unterstützung von AirPrint über mobile Endgeräte
- Erstklassige Sicherheit - einschließlich SNMPv3-verschlüsselte Kommunikation für die Systemüberwachung, sichere E-Mail-Übertragung per SMTP über SSL/TLS
- WLAN-Option und zusätzliche 250-Blatt-Papierkassette

M 320F/ P 311

HAUPTSPEZIFIKATIONEN

M 320F

P 311

ALLGEMEIN

Aufwärmzeit	30 Sekunden	26 Sekunden
Ausgabe 1. Seite: SW	7,1 Sekunden	
Durchgängige Ausgabe	32 Seiten pro Minute	
Speicher: Standard	256 MB	128 MB
Gewicht	18 kg	13 kg
Abmessungen: B x T x H	405 x 392 x 420 mm	370 x 392 x 262 mm
Stromversorgung	220 - 240 V, 50 - 60 Hz	220 - 240 V, 50 - 60 Hz
Laser-Klassifizierung	Laserprodukt Klasse 1 (IEC60825 - 1:2014)	

KOPIERER

Mehrfachkopieren	Bis zu 99 Kopien	-
Auflösung (dpi)	1.200 x 600 dpi	-
Zoom	Von 25 bis 400% in 1%-Schritten	-

DRUCKER

Druckersprachen: Standard	PCL5e (MAC), PCL6 (Windows & Linux), PostScript3 (Windows)
Druckauflösung: Maximal	1.200 x 1.200 dpi
Schnittstellen: Standard	Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX USB2.0 (Typ B)
Schnittstellen: Option	Wireless LAN (IEEE 802.11 ab/g/n/ac)
Windows®-Umgebungen	Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016, Windows® Server 2019
Mac OS-Umgebungen	Macintosh OS X v10.10 oder höher
Weitere Umgebungen	Linux

SCANNER

Scannen: SW (Vorlagen/Min)	13 Seiten/Minute (300 dpi A4 Simplex)	-
Scanner: Vollfarbe (Vorlagen/Min)	4,5 Seiten/Minute (300 dpi A4 Simplex)	-
Auflösung: Maximal	600 dpi	-

FAX

Kompatibilität	ITU-T (CCITT) G3	-
Übertragungsrate	3 Sekunden	-
Modemgeschwindigkeit: Maximal	33,6 kBit/s	-

PAPIERVERARBEITUNG

Papierformat	A4, A5, A6, B5, B6		
Papierkapazität: Standard	300 Blatt		
Papierkapazität: Maximal	550 Blatt		
Papierausgabe: Standard	50 Blatt		125 Blatt
Papiergewicht	52 - 162 g/m²		

UMWELTDATEN

Betriebsleistung	520 W	512 W
Stromverbrauch: Bereitschaft	69,4 W oder weniger	63,8 W oder weniger
Stromverbrauch: Ruhemodus	0,868 W oder weniger	0,725 W oder weniger
TEC-Wert (nach der ES 3.0 Methode)*	0,423 kWh pro Woche	0,408 kWh pro Woche

* Es ist ein Referenzwert, der auf der Testmethode gemäß ENERGY STAR Ver.3.0 basiert.

PAPIERAUSGABE UND FINISHING-OPTIONEN

1x 250-sheet paper tray

VERBRAUCHSMATERIAL

Starter-Kit	7.000 Seiten
Toner (hohe Reichweite)	7.000 Seiten
Ausgewiesene Tonerreichweite in Übereinstimmung mit ISO/IEC 19752	



ISO9001 zertifiziert,
ISO14001 zertifiziert,
ISO27001 zertifiziert

VERORDNUNG (EU)
2019/2020 DER
KOMMISSION. Die
Lichtquelle dieses Produkts
ist nicht für andere
Anwendungen als den
Bildruck bestimmt.

Ricoh Europe (Netherlands) B.V.

"Nieuw Kronenburg" Prof.
W.H. Keesomlaan 1
1183 DJ Amstelveen
The Netherlands



+31 (0)20 5774111



ricoh-europe.com

RICOH
imagine. change.

Alle Marken- und/oder Produktnamen sind Marken der entsprechenden Eigentümer. Die Spezifikationen und das äußere Erscheinungsbild können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Farbe des tatsächlichen Produkts kann von der in der Broschüre dargestellten Farbe abweichen. Die Bilder in dieser Broschüre sind keine echten Fotos, und es können geringfügige Detailabweichungen auftreten. Copyright © 2021 Ricoh Europe PLC. Alle Rechte vorbehalten. Diese Broschüre, deren Inhalt und/oder Layout dürfen ohne vorherige schriftliche Erlaubnis von Ricoh Europe PLC nicht verändert und/oder angepasst, teilweise oder vollständig kopiert und/oder in andere Dokumente eingefügt werden.