

# PRODUKTDATENBLATT

## CABINET LED Corner 550 two light

Cabinet LED Corner | Niedervolt-Unterbauleuchten für Eck-Installation

---

### ANWENDUNGSGEBIETE

- Regal- und Unterbaubeleuchtung



---

### PRODUKTVORTEILE

- Niedervoltleuchte für DC-Betrieb mit externem Treiber
- Geeignet für die Montage in Ecken
- Homogene Lichtverteilung
- Einfache und schnelle Befestigung auf fast jeder Oberfläche (Klebestreifen oder Schrauben)

---

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Lichtstrom: bis zu 480 lm
- Ein- und Ausschalten durch Bewegungen mit 5 cm Abstand vor dem Infrarot-Bewegungssensor
- Stufenloses Dimmen durch Abdecken des Infrarot-Bewegungssensor in 5 cm Abstand für mind eine Sekunde
- Material: Aluminium
- Farbe: Silber
- Verfügbar in zwei Längen: 35 cm und 55 cm
- Verfügbar als einfaches und doppeltes Leuchten-Set



## TECHNISCHE DATEN

### Elektrische Daten

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| <b>Nennleistung</b> | 12,00 W              |
| <b>Betriebsart</b>  | Externer LED-Treiber |
| <b>Nennspannung</b> | 220...240 V          |
| <b>Netzfrequenz</b> | 50/60 Hz             |

### Photometrische Daten

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| <b>Farbtemperatur</b>           | 3000 K     |
| <b>Farbwiedergabeindex Ra</b>   | ≥80        |
| <b>Lichtfarbe (Bezeichnung)</b> | Warm White |
| <b>Lichtstrom</b>               | 800 lm     |
| <b>Lichtausbeute</b>            | 67 lm/W    |

### Lichttechnische Daten

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| <b>Ausstrahlungswinkel</b> | 110 ° |
|----------------------------|-------|

### Daten des Leuchtensors

|                                               |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------|
| <b>Art des Sensors</b>                        | Bewegung            |
| <b>Sensortechnik</b>                          | Infrarot/Fotozellen |
| <b>Erfassungsbereich des Bewegungssensors</b> | 5 cm                |

### Abmessungen & Gewicht



|                       |          |
|-----------------------|----------|
| <b>Länge</b>          | 550,0 mm |
| <b>Breite</b>         | 40,7 mm  |
| <b>Höhe</b>           | 23,0 mm  |
| <b>Produktgewicht</b> | 630,00 g |
| <b>Kabellänge</b>     | 1500 mm  |

## Farben &amp; Materialien

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Gehäusematerial    | Polycarbonat (PC)/Acrylnitril |
| Produktfarbe       | Grau                          |
| Gehäusefarbe       | Grau                          |
| Material Abdeckung | Polycarbonat (PC)             |

## Temperaturen &amp; Betriebsbedingungen

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Umgebungstemperaturbereich | -20...+40 °C |
| Betriebstemperaturbereich  | -20...+40 °C |

## Lebensdauer

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Anzahl der Schaltzyklen     | 100000  |
| Nennlebensdauer             | 30000 h |
| Bemessungslampenlebensdauer | 30000 h |

## Zusätzliche Produktdaten

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Montageart        | Anbau              |
| Montageort        | Schrankunterseiten |
| Quecksilbergehalt | 0,0 mg             |

## Einsatzmöglichkeiten

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Dimmbar                | Ja                 |
| Anschlussart           | Stecker Typ C (EU) |
| LED-Modul austauschbar | Nicht austauschbar |

## Zertifikate &amp; Standards

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Schutzklasse                          | II          |
| Schutzart                             | IP20        |
| Normen                                | CE/RoHS/EAC |
| ErP For end-consumer [AGMP]           | yes         |
| Energieeffizienzklasse des LED-Moduls | A++/A+/A    |

## Logistische Daten

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| ErP For end-consumer [AGMP] | yes |
|-----------------------------|-----|

## TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Externer Netzadapter (Kabellänge: 1,5 m) enthalten

## VERPACKUNGSMITTEL

| Produkt-Code  | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Gewicht brutto | Volumen               |
|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------|----------------|-----------------------|
| 4058075268265 | Faltschachtel<br>1                     | 94 mm x 71 mm x 629 mm              | 707,00 g       | 4.20 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075268272 | Versandschachtel<br>8                  | 644 mm x 303 mm x 205 mm            | 6154,00 g      | 40.00 dm <sup>3</sup> |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

---

#### HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.