

# DATENBLATT

Netzwerkschrank OFFICE 18HE, 600x600 mm, RAL7035, akustisch gedämmt



## Beschreibung

19" Netzwerkschrank entsprechend DIN41494

Stahlblechgehäuse selbsttragend, komplett vormontiert, aktiv belüftet

**Innenraum ausgekleidet mit schalldämmendem Akustikschaum, Schalldämmung ca. 8 dB**

**Fronttür mit zusätzlicher, hochwertiger Gummidichtung**

Innenseitig vorne und hinten 4 x 19" Streben (2 vorn, 2 hinten), verzinkt, stufenlos tiefenverstellbar

Fronttür Vollglas, einteilig (Glasstärke 4 mm)

Fronttür mit 1-Punkt-Vorreiberschließung, abschließbar

Türanschlag links- und rechtsseitig möglich

Rückwand Stahl, einteilig, abnehmbar

Seitenwände nicht abnehmbar

Boden und Rückwand mit vorgestanzten Ausbrüchen zur Kabeleinführung

**Dach ausgestattet mit hochwertigem Einzellüfter mit Anschlusskabel Open End (ca. 0,3 m, ohne Thermostat/Temperaturregler + Zuleitungen, bitte separat bestellen)**

Alle Schrankteile innenseitig komplett geerdet

Lackierung RAL7035, lichtgrau / RAL9005, tiefschwarz

Traglast 45 kg

Schutzart IP20

Lieferumfang: 1 x Bürstenleiste, 4 x Nivellierfüße M8, 2 x Schlüssel

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 11-09-2025 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



# DATENBLATT

## Netzwerkschrank OFFICE 18HE, 600x600 mm, RAL7035, akustisch gedämmt

Lieferung in Transportverpackung auf Einwegpalette

| Technische Eigenschaften     |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Art der Lüftung              | aktiv                 |
| Ausführung                   | mit Festrahmen        |
| Ausführung Fronttür          | Vollglastür einteilig |
| Ausführung Rücktür           | Rückwand              |
| Ausführung der Oberfläche    | pulverbeschichtet     |
| Ausführung der Profilschiene | L-förmig              |
| Mit Dachblech                | Ja                    |
| Mit Erdung                   | Ja                    |
| Mit Fronttür                 | Ja                    |
| Mit Seitenwänden             | Ja                    |
| Mit Sockel                   | Nein                  |
| Mit rückseitiger Tür         | Nein                  |
| Montage-Ebene                | vorne und hinten      |
| Rastermaß                    | 482,6 mm (19 Zoll)    |
| Schutzart                    | IP20                  |
| Werkstoff                    | Stahl                 |
| Zerlegbar                    | Nein                  |

| Verfügbare Varianten |                                                                     |                                |         |         |        |        |            |                  |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|---------|--------|--------|------------|------------------|
| ArtNr.               | Bezeichnung                                                         | Anzahl der Höhereinheiten (HE) | Breite  | Farbe   | Tiefe  | Höhe   | RAL-Nummer | Anzahl der Türen |
| OFF-1866GR.V1RW-AK   | Netzwerkschrank OFFICE 18HE, 600x600 mm, RAL7035, akustisch gedämmt | 18 HE                          | 600 mm  | grau    | 600 mm | 871 mm | 7035       | 1                |
| OFF-1866TS.V1RW-AK   | Netzwerkschrank OFFICE 18HE, 600x600 mm, RAL9005, akustisch gedämmt | 18 HE                          | schwarz | 600 mm  | 600 mm | 871 mm | 9005       | 1                |
| OFF-1868TS.V1RW-AK   | Netzwerkschrank OFFICE 18HE, 600x800 mm, RAL9005, akustisch gedämmt | 18 HE                          | 600 mm  | schwarz | 800 mm | 871 mm | 9005       | 1                |

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 11-09-2025 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

