KOS2740C_400V *
Kantenschleifmaschine oszillierend

Highlights

- Oszillation für perfektes Schleifergebnis u. optimaler Ausnutzung der gesamten Schleifbandfläche
- inklusive drei an der Umlenkrolle aufsetzbarer Schleifzylinder
- (Durchmesser 38, 50 und 76 mm) zum Rundschleifen
- konstante Bandgeschwindigkeit und Laufruhe
- schwenkbares Schleifaggregat bis 90°
- inkl. Gehrungslineal und Zusatztisch zum Rundschleifen
- höhenverstellbare Gusstische

Lieferumfang: Unterschrank mit Aufbewahrungsfach, Rundschleiftisch, Schleifband, Gehrungslineal, 3x Schleifwalze



1.599,00

Fehler und Technische Anpassungen vorbehalten. UVP in Euro inkl. MwSt.

KOS2740C_400V *
Kantenschleifmaschine oszillierend

Technische Details

Motorleistung S1 in W	2200	Motorleistung S6 in W	3000
Spannung	230V 50Hz	Schleifbandmaße in mm	2740x150
Schleifbandgeschwindigkeit	16 m/s	Nettogewicht in kg	184
Bruttogewicht in kg	246	Verpackungslänge in mm	1.470
Verpackungshöhe in mm	1.120	Verpackungsbreite in mm	810
EAN Code	9120058375866		

Fehler und Technische Anpassungen vorbehalten. UVP in Euro inkl. MwSt.