

SE232TX1



Produktfamilie

Einbau

Abmessungen

Typ der Heiztechnik

EAN-Code

Kochfeld

C-Schliff, für aufliegende oder flächenbündige Montage

30 cm

Glaskeramik

8017709312053



Ästhetik



Ästhetik

Farbe

Oberfläche

Material

Glasart

Typ der Glaskeramik

Rahmen

Farbe des Rahmens

Bedienung

Slider-Bedienung

Position der Bedienelemente

Farbe des Siebdrucks

Neutral

Schwarz

Glas

Glas

Glaskeramik

C-Schliff

Ja

Edelstahl

Digi Touch

Rot

Frontal

Grau

Programme / Funktionen

Anzahl der Keramik-Kochzonen

2

EIN/AUS-Taste

Ja

Leistungsstufen

9

Optionen



Ausschnittmass

490x270 mm

Demo-Mode Showroom-Funktion

Ja

Tastensperre/Kindersicherung

Ja

Timer mit Endabschaltung	2
Timer/Minutenzähler	1

Technische Eigenschaften



Vorne Mitte - 1200 kW - 14,5 cm

Hinten Mitte - 1700 kW - 12,0 - 18,0 cm

Überhitzungsschutz Ja


Restwärmeanzeige Ja

Auto-Stop Flüssigkeit-
/Überlaufschutz Ja

Elektrischer Anschluss

Elektrischer Gesamtanschlußwert	2900 W
Absicherung	13 A
Spannung	220-240 V
Typ des vormontierten Anschlusskabels	Ein- und zweiphasig

Frequenz	50-60 Hz
Länge des Netzkabels	130 cm
Anschlussleiste	3-polig



Sonderzubehör



SCRP

Metall-Glasschaber für alle Glaskeramik-/Induktionskochfelder.

Symbols glossary (TT)

	Kindersicherung: eine Tastensperre, die eine Bedienung aller Funktionen über das Display sperrt.		Touch Control: Digi Touch-Bedienung
	Überhitzungsschutz: dieses Sicherheitssystem schaltet das Kochfeld bei Überhitzung automatisch ab.		Glaskeramik: die Oberfläche des Kochfeldes besteht aus einer speziellen Glaskeramik. Die darunterliegenden Hi-Light-Heizwiderstände übertragen die Abstrahlhitze direkt in den Topfboden des Kochgeschirrs.
	Überlaufschutz: diese Schutzeinrichtung schaltet das Kochfeld automatisch ab, wenn Flüssigkeiten überlaufen und auf das Touch-Display gelangen.		Restwärmeanzeige: nach dem Ausschalten des Kochfeldes wird angezeigt, welche der Kochzonen noch heiß ist. Sinkt die Temperatur unter 60°C, erlischt diese Anzeige.
	Timer: um den Garvorgang nach einer voreingestellten Zeit automatisch zu beenden.		