



CE



Produktseite

Kompressor 231/10/24

Art.-Nr.: 50113

- ölgeschmierter Kolbenkompressor mit Direktantrieb
- Druckschalter
- Druckminderer - leichtes Einstellen des Arbeitsdrucks
- Kesseldruck- und Arbeitsdruckmanometer
- 1 Druckluftkupplung
- Sicherheitsventil und Kondensatablassschraube
- Rückschlagventil
- Entlastungsventil
- praktischer Transportgriff
- integrierter Luftfilter
- stabile Räder aus Kunststoff
- Gummipuffer für sicheren Stand

Technische Daten:

Netzspannung:	230 V
Frequenz:	50 Hz
Motorleistung (P1):	1,5 kW
Motorleistung (P1):	1500 W
Betriebsart:	S3
Schutzklasse:	I
Schutzart (IP):	IP20
Aggregat:	ölgeschmiert
Absicherung:	16 A
Motordrehzahl:	2850 1/min
Drehzahl des Verdichters:	2850 min-1
Ansaugleistung:	206 l/min
eff. Liefermenge 0 bar:	140 l/min
eff. Liefermenge 4 bar:	100 l/min
eff. Liefermenge 7 bar:	77 l/min
max. Druck:	10 bar
Kesselinhalt:	24 l
Anzahl der Zylinder:	1
Anzahl der Druckluftkupplungen:	1
Manometer:	2
Länge des Anschlusskabels:	165 cm
Kabelart:	H05VV-F
Lärmwertangabe LWA:	97 dB
Schalldruckpegel LPA:	75,6 dB
Maße LxBxH:	570 x 235 x 580 mm
Nettogewicht:	21 kg
Bruttogewicht:	23 kg



VE 12



L 595 x B 255 x H 605 mm

GTIN-Code

4015671687548