




Außenstation mit Transponder-Modul

Funktionen im Überblick

- Frontplatte aus 3 mm Metall.
- Ermöglicht das Öffnen der Tür mit Hilfe einer Schlüsselkarte 83173 (berührungslos).
- Es können 256 Nutzer eingelernt werden.
- Programmierung direkt am Modul oder über einen Web-Browser (erfordert IP-Gateway 83342).
- Stand-Alone Betrieb zusammen mit der Systemzentrale 83300 (Spannungsversorgung und Anschluss für den elektrischen Türöffner).
- Entnahmewerkzeug liegt bei.
- Zur Unterputzmontage mit 83400 U-681/-689.
- Zur Aufputzmontage mit 83400 AP-681/-689.
- Verbrauchseinheiten: 1
- Schutzart Gerät: IP 44
- Maße (H x B x T): 139 mm x 135 mm x 29 mm
- Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.
- Nicht geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327) sowie dem Kameramodul 180° (83503).
- Frontplatte Edelstahl, Oberfläche gebürstet

Bestelldaten

Artikel-Nr:	83100/72-660
Bestell-Nr:	2CKA008300A0417
EAN:	4011395198988
Preisgruppe:	23
Preis:	803,00 EUR zzgl. MwSt.
Infoblatt	» Download PDF

Downloads

Bedienungsanleitung

- » [Erweiterte Anleitung - DE](#)
- » [Erweiterte Anleitung - NL](#)
- » [Inbetriebnahmeanleitung DE](#)

Technisches Handbuch

- » [Technisches Handbuch DE](#)

Zertifikate

- » [ROHS-Produktdeklaration](#)