INFORMATIONEN ZU

# EP103N C03

## EP103N C03 - LS-Schalter 10kA 3P+N 3A, C-Charakteristik




## Allgemeine Informationen

| | |
|---|---|
| Produkttyp | EP103N C03 |
| Bestellnummer | 4TQA668324R0000 |
| EAN | 5413656683247 |
| Beschreibung | EP103N C03 - LS-Schalter 10kA 3P+N 3A, C-Charakteristik |
| Beschreibung | Sicher und zuverlässig: Höchster Isolationsgrad IP20, Knebelsperre, Plombierbare Anschlüsse. Anwenderfreundlich. Multifunktional: Anbau des Fernantriebs beidseitig möglich, Ein Gerättyp für alle Hauptfunktionen, Fernauslöser und Unterspannungsauslöser, Hilfsfunktionen. Einfach zu installieren: Sowohl Stift- als auch Gabelanschlüsse verwendbar, Hohes Anzugdrehmoment 4,5 Nm, Großzügig dimensionierte Anschlußklemmen Leitungsschutzschalter 35mm². |

## Abmessungen

| | |
|---|---|
| Tiefe | 0.0700 m |
| Breite | 0.0720 m |
| Länge | 0.0910 m |
| Gewicht | 0.4760 gr |

## Bestellinformationen

| | |
|---|---|
| Mindestbestellmenge | 1 piece |
| Zollnummer | 85362010 |

## Spezifizierung

| | |
|---|---|
| Auslösecharakteristik | C |
| Polzahl (gesamt) | 3 |
| Anzahl der abgesicherten Pole | 3 |
| Bemessungsstrom in A | 3 |
| Bemessungsspannung in V | 400 |
| Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V in kA | 10 |
| Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V in kA | 10 |
| Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V in kA | 30 |
| Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V in kA | 15 |
| Spannungsart | AC |
| Energiebegrenzungsklasse | 3 |
| Frequenz in Hz | 50; 60 |
| Mitschaltender Neutralleiter | ja |
| Geeignet für Unterputz-Installation | nein |
| Überspannungskategorie | 3 |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Breite in Teilungseinheiten | 4 |
| Einbautiefe in mm | 44 |
| Zusatzeinrichtungen möglich | ja |
| Schutzart (IP) | IP20 |

## Klassifizierung

| | |
|---|---|
| EC000042 | Leitungsschutzschalter |